

**DAL, lustrová krabice;** s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák od dříku délky 55mm, max. zatížení 100N, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60mm, montážní hloubka 70,4mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Součásti:** hlavní díl DALT 60, modrý (RAL 5005); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
DAL	Ø 60, 70,4	5	50	026 305	

**DAL, lustrová krabica;** s integrovanou mosadznou vložkou M 5 pre lustrový hák od dříku délky 55mm, max. zaťaženie 100N, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60mm, montážna hĺbka 70,4mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**Diely:** hlavný diel DALT 60, modrý (RAL 5005); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)

**AKB, rozbočovací krabice;** se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60mm, v kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč 71mm, montážní hloubka 54mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Součásti:** hlavní díl AKBH s integrovaným upevňovacím krytem, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029).



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
AKB 80	74x74x54	5	50	026 290	

**AKB, rozbočovací krabica;** s 2 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60mm, v kombinácii je dodržané normalizované rozpätie 71mm, montážna hĺbka 54mm, max. pripojenie 8 rúrok do Ø 25mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**Diely:** hlavný diel AKBH s integrovaným upevňovacím krytom, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029).

**AKBS, rozbočovací krabice pro vypínače a zásuvky podle britských norem;** s integrovaným upevňovacím krytem, se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60mm s mosaznou vložkou M 3,5, montážní hloubka 54mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Součásti:** hlavní díl AKBSH s integrovaným upevňovacím krytem, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029)

**Objednávací pokyn:** na vyžádání lze dodat dvojkřabice.



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
AKBS 1	74x74x54	5	50	037 410	

**AKBS, rozbočovací krabica pre vypínače a zásuvky podľa britských noriem;** s integrovaným upevňovacím krytom, s 2 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60mm s mosadznou vložkou M 3,5, montážna hĺbka 54mm, max. pripojenie 8 rúrok do Ø 25mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670, BS 4662

**Diely:** hlavný diel AKBSH s integrovaným upevňovacím krytom, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029)

**Objednávací pokyn:** na vyžiadanie je možné dodať dvojkřabice.