

ASDT 70 Kombinovaná rozbočovací krabica

Vylamovacie otvory pre 14x Ø 20mm a 6x Ø 25mm
a otvory pre bočný prechod káblov

Hlboká
verzia





- Ochranné spoje:** zámok s aretáciou eliminuje medzery medzi krabicami
- Variabilné káblové vstupy:**
14x Ø 20mm (12x po obvode a 2x na spodnej strane)
6x Ø 25mm (4x po obvode a 2x na spodnej strane)
- Bočné káblové prechody:** umožňujú vkladanie zapojených a už navzájom prepojených prístrojov do krabíc priamo spredu.
- Ľahko vylomiteľné otvory:** vylamovanie prelisov, bez použitia akéhokoľvek náradia
- Montáž prístrojov:** 3 alternatívne možnosti uchytenie štandardných typov prístrojov
- Výškovo nastaviteľný systém:** možnosť výškového nastavenia veka
- Bezskrútkové veko:** ľahká montáž tapetovacieho a krycieho veka, alebo veka s presahom
- Nové možnosti spájania:** horizontálne aj vertikálne, na všetkých stranách
- Hĺbka 65 mm:** väčší priestor pre všetky druhy prístrojov IEC a CE certifikovaná, bezhalogénová

Vaše hlavné výhody: výrazne väčší priestor pre všetky druhy aplikácií.

- Servopohony pre stmievanie a kontrolu žalúzií
- KNX technológie
- „Smart Home“ - inteligentné ovládanie svetiel
- Dátové aplikácie
- Binárne vstupy
- Jednoduchšia kabeláž

ASDT, kombinovaná prístrojová a rozbočná krabica pod omietku pre 1 prístroj; bezhalogénová; čierna (RAL9005), kombinovateľná pre normalizovanú vzdialenosť 71mm, s možnosťou viacnásobného zabudovania prístrojov, s normalizovanou vzdialenosťou otvorov pre upevňovacie skrutky 60mm.

Zhoda s normami: EN 60670



Materiál		Teplota			
PS		-5°C/+60°C			
Typ	Vnútny Ø, rozmer [mm]	Malé balenie [ks]	Veľké balenie [ks]	Ref. č.	
ASDT 70	Ø 70mm, 65mm	100	3000	103 050	

ASD, lid; white (RAL 9010), Ø 70mm, halogen-free



cover lid

Typ	popis	Malé balenie [ks]	Veľké balenie [ks]	Ref. č.
ASD/PD 70	veko na omietku	100	3200	000 832
ASD/TD 70	tapetovacie veko	50	600	000 828
ASD/RD 70	veko s obrubou	50	400	000 829