

CBL, kryt pro kulat  krabice;  ern y (RAL 9005) nebo b l y (RAL 9010), upevn n   rouby

Objednací pokyn: na po adavek je mo n  dod vka v jin ch barv ch



materiál				tepl. rozsah	
PVC-U				-5°C/+60°C	
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černý čierny	bílý biely
CBL 16-25	Ø 65	100	2400	008 980	009 314
CBL 32	Ø 80	100	1200	008 981	009 315

CBL, kryt pre okr hle krabice;  ierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), upevnenie skrutkami

Objedn vac  pokyn: na po iadavku je mo n  dod vka aj v in ch farb ch

R, reduk n  spojka;  ern  (RAL 9005), pro p izp soben  rozm ru hadice vstupn mu otvoru

Objednací pokyn: na po adavek mo n  dod vka v b l  barv 



materiál				tepl. rozsah	
PVC-U				-5°C/+60°C	
typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá biela
R 20/16	20,0/16,0	100	2400	008 991	
R 25/20	25,0/20,0	50	2000	008 992	
R 32/25	32,0/25,0	50	1200	008 993	

R, reduk n  spojka;  ierna (RAL 9005), pre prisp sobenie rozmeru ochrann j r rky vstupn mu otvoru.

Objedn vac  pokyn: na po iadavku je mo n  dod vka aj v bielej farbe

LIB, stropn  p ivodn  krabice;  ern  (RAL 9005) nebo b l  (RAL 9010), se 2 otvory pro  rouby, rozte   roub  50,8mm (2 ), otvory pro  rouby s mosaznou zd rkou M 4, se 4 p edlisovan mi otvory pro hadice, bez krytu



materiál		IP	tepl. rozsah		
PVC-U		3X	-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá biela
LIB 16/4	Ø 65, 32	25	300	008 975	009 309
LIB 20/4	Ø 65, 32	25	300	008 978	009 311

LIB, stropn  p ivodn  krabica;  ierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenos  skrutiek 50,8mm (2 ), otvory pre skrutky s mosadznou vlo kou M 4, so 4 p edlisovan mi otvormi pre ochrann  r rky, bez krytu

ER, roz  rovac  r m ek;  ern y (RAL 9005) nebo b l y (RAL 9010), se 2 otvory pro  rouby, rozte   roub  50,8mm (2 ), s mosazn mi zd rkami M 4, bez krytu, ve t ech r zn ch v  sk ch



materiál		IP	tepl. rozsah		
PVC-U		3X	-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černý černý	bílý biely
ER 16/25-12	Ø 65, 12	100	800	037 000	037 003
ER 16/25-20	Ø 65, 20	20	480	037 001	037 004
ER 16/25-40	Ø 65, 40	25	200	037 002	037 005

ER, roz  rovac  r m ek;  ierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenos  skrutiek 50,8mm (2 ), s mosadzn mi vlo kami M 4, bez krytu, v troch r zn ch v  sk ch