

Ohebné kabelové chráničky bezhalogénové

KSXS, hladká chránička; černá (RAL 9005), tyče 6m,
bez spojky

Shoda s normami: EN 50086-2-4



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	N 450	> 450 N	△	-25°C/+60°C

typ	dn	di	kg/m	mb [m]	vb [m]	ref.č.
KSXS 90	90,0	79,4	1,320	6	828	016 818
KSXS 110	110,0	97,0	1,570	6	570	017 091

Ohybné káblové ochranné rúry bezhalogénové

KSXS, hladká chránička; čierna (RAL 9005), tyče 6m,
bez spojky

Zhoda s normami: EN 50086-2-4

KSX, hladká chránička; černá(RAL 9005), kotouče
100m, resp.50m, bez spojky

Shoda s normami: EN 50086-2-4



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	N 450	> 450 N	△	-25°C/+60°C

typ	dn	di	kg/m	mb [m]	vb [m]	ref.č.
KSX 20	20,00	16,00	0,114	100	-	002 121
KSX 25	25,00	21,00	0,153	100	-	002 122
KSX 32	32,00	28,00	0,200	100	-	002 123
KSX 40	40,00	35,20	0,290	100	-	002 124
KSX 50	50,00	44,00	0,444	100	-	002 125
KSX 63	63,00	55,40	0,698	100	-	002 126
KSX 75	75,00	66,00	0,990	100	-	002 127
KSX 90	90,00	79,40	1,320	100	-	002 128
KSX 110	110,00	97,00	1,570	50	-	036 921

KSX, hladká chránička; čierna (RAL 9005), kotúče
100m, resp. 50m, bez spojky

Zhoda s normami: EN 50086-2-4

KSXUM, spojka s vloženými těsnícími kroužkami;
černá (RAL 9005), pro vodo-těsné spojení KSXS nebo KSX
trubek



materiál	tepl. rozsah
PE	-25°C/+60°C

typ	dn	mb	ref.č.
KSXUM 90	90,0	1	037 238
KSXUM 110	110,0	1	043 273

KSXUM, spojka s vloženými tesniacimi krúžkami;
čierna (RAL 9005), pre vodo-tesné spojenie KSXS, alebo
KSX rúr