



766235

Multifunkční siréna



VdS -Certifikace G296013

Univerzální siréna pro vnitřní i venkovní prostředí dle DIN 33404-3, popř. EN 54-3. Pomocí DIP přepínačů lze nastavit 26 různých tónů. Hlasitost se dá nastavit potenciometrem. Další signál lze aktivovat z jiného místa. Tento 2. tón se odlišuje od 1. tónu, takže lze identifikovat místo, kde došlo ke spuštění.

Technické údaje

Provozní napětí	10 V DC až 28 V DC
Jmenovité napětí	12 V DC až 28 V DC
Proud při poplachu	od 5 mA do 14 mA (v závislosti na tónu)
Proud při aktivaci	30 mA po dobu 2 ms
Úroveň hladiny zvuku	do 111 dB(A)/1 m; 92 dB(A) u DIN tónu
Teplota okolního prostředí	-25 °C až +60 °C
Teplota skladování	-40 °C až +80 °C
Třída okolního prostředí dle VdS	III
Stupeň krytí	IP 54
Kryt	IP 65 (s patičí 766237)
Barva	ABS
Hmotnost	červená, obdobná RAL 3001
Rozměry (ø x V)	cca 300 g
	92 x 75 mm
	92 x 105 mm (s patičí 766237)

Je možné i zavedení přívodních kabelů z boční strany, s patičí 766237 (viz příslušenství)

766236

Multifunkční siréna



VdS -Certifikace G 296013

Stejná jako 766235, ale bílá

Technické údaje

Barva	bílá, obdobná RAL 9003
-------	------------------------

Je možné i zavedení přívodních kabelů z boční strany, s patičí 766238 (viz příslušenství).

766239

Multifunkční siréna



Siréna dle DIN 33404 část 3, popř. EN 54-3, s 32 programovatelnými tóny, lze nastavit pomocí DIL přepínačů (vždy 2 tóny). Hlasitost nastavitelná v siréně.

Technické údaje

Provozní napětí	10 V DC až 28 V DC
Proud při poplachu	od 110 mA; 140 mA u DIN tónu, 12 V DC
Úroveň hladiny zvuku	do 120 dB(A)/1 m; 109 dB(A) u DIN tónu, 12 V DC
Teplota okolního prostředí	-25 °C až +55 °C
Teplota skladování	-30 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP 42
Kryt	ABS
Barva	červená, obdobná RAL 3001
Hmotnost	580 g
Rozměry (Š x V x H):	106 x 106 x 95 mm