IRIS-ALT-19”eco 19” nástěnná rozvaděčová skříň

SKŘÍŇ IRIS-ALT-19” eco

- povrchová úprava: . . . . . PNH RAL 7035 (šedá ext)
- síla materiálu: 1.3mm
- krytí: . . . . . IP65 (lité těsnění)
- balení obsahuje:

  01. skelet IRIS-ALT-19” eco (hloubka 400mm) 1x
  - svařovaná konstrukce

  02. dveře . . . 1x
  - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů 2x

  03. 19” rám 4x
  - otvory pro vyvazování kabelů (z boční strany 19” rámů)
  - pozinkovaný plech DX51D
  - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:


  IRIS-ALT-19”-64-09U eco - katalogové číslo 042190096609

  (skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 9U). . . . . -..ks



Provedení/ Typ	Rozměry			Katalogové číslo
	výška U	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka 400 (mm)
IRIS-ALT-19”-64-04U eco	4	245	600	042190041604
IRIS-ALT-19”-64-09U eco	9	470	600	042190091604
IRIS-ALT-19”-64-12U eco	12	600	600	042190121604
IRIS-ALT-19”-64-15U eco	15	735	600	042190151604
IRIS-ALT-19”-64-21U eco	21	1000	600	042190211604

▪ detail hrany skeletu



POUŽITÍ

Rozvaděčová skříň typu IRIS-ALT-19” eco je univerzální nástěnná skříň pro prvky strukturovaných kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů se širokým spektrem použití. Její rozměrová variabilnost, univerzálnost a vysoké krytí umožňuje použití jak v průmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úřady atd.

KRYTÍ

Skříň IRIS-ALT-19” eco se dodává s krytím IP-65. Na dveřích je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍNĚ


Skříň IRIS-ALT-19”eco se dodává s krytím IP-65. Na dveřích je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti. Rozvaděčovou skříň IRS-ALT-19” eco tvoří svařovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,3mm (zesílená na lemu kolem dveří zpětným ohraněním, tímto vznikne relativní síla plechu 2,6mm) uzpůsobená pro uchycení na stěnu. Skelet je kolem dveřního lemu ohranění tak, aby tvořil odtokový žlábek. Uchycení je možné provést přes čtveřici otvorů na zadní straně skříně. Zavěšení dveří je provedeno na dvou, případně třech dveřních závěsech, a to podle výšky rozvaděčové skříně. Zajištění dveří proti otevření je provedeno pomocí jednobodových cylindrických zámků.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍNĚ

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí , síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přiobjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně specielního příslušenství na přání zákazníka.



KROMEXIM Products spol. s r.o. Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž
/ telefon / +420 573 326 142 (149) / fax / +420 573 326 231
/ e-mail / kmrack@kmrack.cz / internet / www.kmrack.cz