

SKŘÍŇ LC-14-64

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-14-64 1x
 - svařovaná konstrukce
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 19" rám 2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:
LC-14-64-06U - katalogové číslo 542010060604
(skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 6U , barva 7035)-...ks



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-14-64-04U	4	280	400	600	542010040604	543010040604
LC-14-64-06U	6	370	400	600	542010060604	543010060604
LC-14-64-09U	9	500	400	600	542010090604	543010090604
LC-14-64-12U	12	635	400	600	542010120604	543010120604
LC-14-64-15U	15	770	400	600	542010150604	543010150604
LC-14-64-18U	18	900	400	600	542010180604	543010180604
LC-14-64-21U	21	1035	400	600	542010210604	543010210604
LC-14-64-24U	24	1170	400	600	542010240604	543010240604

POUŽITÍ

Nástěnná rozvaděčová datová skříň LC-14 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Tato skříň nemá vlastní odvětrávací otvory proto zajišťuje částečnou prachotěsnost. Skříň může být umístěna na stěnu, nebo pevnou oporu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skřini je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-14 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Průzor dveří je vyplněn 4mm kouřovým kaleným sklem. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. Ve stropě i dně jsou kabelové průchody pro vstup kabeláže.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.. Jiné odstíny RAL dle dohody.

