

SKŘÍŇ KMR-08

- povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- síla materiálu: 1.5mm
- krytí: IP55 (lité těsnění)
- balení obsahuje:
 - 01. skelet KMR-08 1x
 - 02. dveře s MEDUR deskou 1x
 - 03. kryt stropu. 1x
 - 04. zákryt. 2x
 - 05. 19" rám 4x
 - 06. závěsné oko 4x
 - 06. zámek - 3bodové zavírání (cylindrický) 1x
- způsob objednání:

KMR-08-74-15U - katalogové číslo 632000070415

(skelet šířky 700mm, hloubky 400mm a výšky 15U)-ks

Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá
KMR-08-74-15U	15	765	400	700	632000070415
KMR-08-76-24U	24	1163	600	700	632000070624
KMR-08-76-42U	42	1965	600	700	632000070642
KMR-08-78-42U	42	1965	800	700	632000070842



POUŽITÍ

Datová termoizolovaná rozvaděčová skříň KMR-08 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Typickým znakem jsou panty dveří a bočních zákrytů umístěných vně rozvaděče a možnost umístění na stěnu, nebo na speciální podstavec.

KRYTÍ

Skříň KMR-08 se dodává s krytím IP-55. Z vnitřní strany dveří je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň KMR-08 je tvořena svařeným rámem. Ze zadní části jsou otvory na uchycení na zeď. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma venkovními kovovými panty a zámkem na klíč s třibodovým zamykáním. Boční zákryty jdou otevřít z vnitřní strany rozvaděče. Boční zákryty je možné jednoduše zaměnit. Boční zákryt je možné objednat i z větráním, které je uzpůsobeno venkovnímu prostředí. Ve dně skříňe jsou přichystány průchodky pro přívod kabeláže do rozvaděče. Strop skříňe je plný. Nad stropem je kryt stropu, který zároveň slouží jako ochrana proti dešti a přímého slunečního svitu. Součástí skříňe jsou i čtyři závěsná oka pro snazší manipulaci. Součástí skříňe jsou čtyři 19" rámy. Skříň je jako celek termoizolovaná.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody.

