

SKŘÍŇ LC-31

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- krytí: IP30
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-31 1x
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 10" rám 2x
 - L profil z pozinkovaného plechu DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříňe
- způsob objednání:
 - LC-31-4U-N - katalogové číslo 762000000004
 - (skelet výšky 4U, barva 7035). -..ks



Typ-provedení	Rozměry			Hmotnost kg	Katalogové číslo		
	U	výška mm	šířka mm		hloubka mm	RAL 7035 šedá	RAL 9005 černá
LC-31-04U-REC	4	250	300	265	5,0	762000000004	763000000004
LC-31-06U-REC	6	339	300	265	6,0	762000000006	763000000006
LC-31-09U-REC	9	472	300	265	7,5	762000000009	763000000009
LC-31-12U-REC	12	605	300	265	9,0	762000000012	763000000012

POUŽITÍ

Nýtovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstruktivně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Díly skeletu jsou snýtovány zapuštěnými nýty o průměru 3,2mm. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Průzor dveří je vyplněn 4mm kouřovým kaleným sklem. Zadní část otevřená a uzpůsobená zavěšení na zeď. Ve stropě i dně jsou otvory pro větrání a uchycení ventilátorů.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

