

## SKŘÍŇ LC-30-65 dělená

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: . . . . . 1.3mm
- balení obsahuje:
  - 01. skelet LC-30-65 . . . . . 1x
    - svařovaná konstrukce
    - perforace strop dno
  - 02. dveře celoskleněné . . . . . 1x
    - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
    - 4mm sklo kalené čiré, broušené hrany
    - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
    - otevření o 180°
  - 03. 19" rám . . . . . 2x
    - pozinkovaný plech DX51D
    - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
  - 04. posuvné víko kabelového prostupu . . . . . 1x
    - pozinkovaný plech DX51D


způsob objednání:

LC-30-65-06U - katalogové číslo 792500060605

(skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 06U , barva 7035)-.-.ks



posuvné víko kabelového prostupu



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-30-65-06U	6	370	500	600	792500060605	793500060605
LC-30-65-09U	9	500	500	600	792500090605	793500090605
LC-30-65-12U	12	635	500	600	792500120605	793500120605
LC-30-65-15U	15	770	500	600	792500150605	793500150605
LC-30-65-18U	18	900	500	600	792500180605	793500180605
LC-30-65-21U	21	1035	500	600	792500210605	793500210605
LC-30-65-24U	24	1170	500	600	792500240605	793500240605

## POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropu a dně.

## ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-30 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen celoskleněnými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Sklo dveří je bezpečnostní kalené čiré tloušťky 4mm. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Zadní část má ve stropě, dně, zádech i na bocích předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Tato zadní část o hloubce 100mm je připevněna panty ke skříně a je zajištěna zámkem na stejný klíč jako dveře. Se skříní je dodáno i posuvné víko kabelového průchodu. Strop i dno je možné osadit ventilátory 120x120mm, nebo ventilační jednotkou s termostatem.

## PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

