MODUL MONITORINGU **GPRS/SMS**

GPRS-T2

Spoľahlivé nástroje oznamovania hrajú kľúčovú úlohu v moderných zabezpečovacích systémoch. V ponuke firmy SATEL sa nachádza rad zariadení naprojektovaných na spoľahlivé odovzdanie informácie o alarme pomocou pevnej telefónnej siete (POTS a ISDN), pomocou mobilnej siete GSM alebo pomocou siete Ethernet.

VLASTNOSTI

- 5 analógových vstupov spúšťajúcich monitoring alebo oznamovanie
- automatické prepnutie na SMS v prípade výpadku GPRS
- oznamovanie SMS/CLIP
- diaľkové ovládanie výstupu modulu
- test prenosu s využitím CLIP
- signalizácia straty spojenia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Priemerný odber prúdu v pohotovostnom režime (±10%)	50 mA
Maximálny odber prúdu (±10%)	180 mA
Rozmery dosky elektroniky (mm)	80 x 57
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C…+55 °C

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie a technických parametrov zariadenia.
Zobrazenie výrobku sa môže líšiť od skutočnosti.