


CLIXX Membrane cable entries with strain relief

CLIXX Membran-Kabeleinführungen mit Zugentlastung



Protection class to EN 60 529: IP 66 / 67
Temperature range: -40°C to 65°C
Material: Polypropylene / Thermoplastic elastomere
Equipment: - Dust-proof, simple to handle
 - For wall thickness to 0,8 - 3,5mm
 - UV resistant
 - Strain relief to EN 50 262 Typ A
 - Patent pending



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66 / 67
Einsatztemperatur: -40°C bis 65°C
Material: Polypropylen / thermoplastisches Elastomer
Ausstattung: - Staubdicht, montagefreundlich
 - Für Wandstärken von 0,8 - 3,5mm
 - UV-beständig
 - Zugentlastung gemäß EN 50 262 Typ A
 - Patent angemeldet

Type	WISKA-No. RAL 7035				TL		
			mm	mm	mm	mm	mm
CLIXX 16	10101861	50	16	4 · 10	15	16,7	0,8 · 3,5
CLIXX 20	10101359	50	20	6 · 13	15	20,7	0,8 · 3,5
CLIXX 25	10101862	50	25	9 · 17	15	25,7	0,8 · 3,5

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VerG LAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX