

SPRINT ATEX EMC cable glands, metric, earthing cones to DIN 89345



Explosion protection: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 04 ATEX 1112 X

Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -40°C to 75°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Clamping cage: polyamide

- Gasket: EPDM

Equipment: - EMC cable gland with core parts acc. to DIN 89345

- Continuous EMC protection due to earthing cones


- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

- Incl. dust-protection gasket

SPRINT ATEX EMV-Kabelverschraubungen, metrisch, Erdungseinsatz DIN 89345



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 04 ATEX 1112 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Klemmkäfig: Polyamid

- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345

- Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-

Verschraubungen

- Lieferung mit Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Ni							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
EMSKE 12 EMV-Z	10065056	50	M 12x1,5	5	4 · 7	5	16	23 · 30
EMSKE 16 EMV-Z	10065057	50	M 16x1,5	5	5 · 10	7,5	20	26 · 34
EMSKE 20 EMV-Z	10065058	50	M 20x1,5	6	6 · 13	9,5	24	29 · 37
EMSKE 25 EMV-Z	10065059	50	M 25x1,5	7	10 · 17	14,5	29	33 · 42
EMSKE 32 EMV-Z	10065060	25	M 32x1,5	8	13 · 21	20	36	36 · 44
EMSKE 40 EMV-Z	10065061	10	M 40x1,5	8	16 · 28	26	46	44 · 55
EMSKE 50 EMV-Z	10065062	10	M 50x1,5	9	21 · 35	33	55	51 · 62
EMSKE 63 EMV-Z	10065063	10	M 63x1,5	10	34 · 48	45	68	56 · 67

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMMU-EMV

Page / Seite 124