


SPRINT ATEX cable glands, metric, with mounting multiple and special sealing insert



Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Certificates: PTB 04 ATEX 1112 X
Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 75°C
Material: - Cable gland: brass nickel-plated
- Clamping cage: polyamide
- Gasket: EPDM
Equipment: - For several single cables or special cables
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella
- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
- Same key width on all SPRINT-glands
- Incl. dust protection gasket



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Bescheinigungen: PTB 04 ATEX 1112 X
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C
Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
- Klemmkäfig: Polyamid
- Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Für den Einsatz mehrerer Leitungen oder Sonderleitungen
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
- Gleiche Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
- Lieferung mit Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Nr.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMSKE 20 MFD 03/040	10065220	50	M 20x1,5	12	2,5 · 4	24	35 · 43
EMSKE 25 MFD 03/070	10065221	50	M 25x1,5	12	5 · 7	29	38 · 47
EMSKE 25 MFD 04/060	10065222	50	M 25x1,5	12	4 · 6	29	38 · 47
EMSKE 32 MFD 04/070	10065223	25	M 32x1,5	15	5 · 7	36	43 · 51
EMSKE 32 MFD 06/060	10065224	25	M 32x1,5	15	5 · 6	36	43 · 51
EMSKE 40 MFD 07/070	10065225	10	M 40x1,5	15	5 · 7	46	51 · 62
EMSKE 40 MFD 08/060	10065226	10	M 50x1,5	15	5 · 6	55	57 · 68
EMSKE 20 SFD 01/ASi	10065227	50	M 20x1,5	12	-	24	35 · 43

Recommended accessories:
Empfohlenes Zubehör:



EMMU
Page / Seite 64