


SPRINT cable glands with bend protection, metric

SPRINT Kabelverschraubungen mit Knickschutz, metrisch



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Clamping cage: polyamide

- Gasket: EPDM

Equipment: - With anti-kink spiral, for movable, highly flexible cables

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Klemmkäfig: Polyamid

- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - Mit Knickschutzspirale, für bewegliche, hochflexible Leitungen

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. Nr.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMSKVS 16	10065831	50	M 16x1,5	5	4,5 - 10	20	76 - 84
EMSKVS 20	10065832	50	M 20x1,5	6	6 - 13	24	96 - 104
EMSKVS 25	10065833	50	M 25x1,5	7	9 - 17	29	120 - 129
EMSKVS 32	10065834	25	M 32x1,5	8	13 - 21	36	146 - 154
EMSKVS 40	10065835	10	M 40x1,5	8	16 - 28	46	184 - 195
EMSKVS 50	10065836	10	M 50x1,5	9	21 - 35	55	231 - 242
EMSKVS 63	10065837	10	M 63x1,5	10	34 - 48	68	299 - 310

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMMU
Page / Seite 64



RDE
Page / Seite 198