


SPRINT ATEX cable glands LowTemp, metric, for intrinsic safety



Explosion protection: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB ATEX 05 1068 X

Protection class to EN 60 529: IP68

Flame protection: Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -60°C to 75°C

Material: - Cable gland: polyamide

- Gasket: silicone

Colour: Fitting RAL 9005, cap nut RAL 5012

Equipment: - incl. connection thread gasket

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen LowTemp, metrisch, Eigensicherheit



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30min)

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -60°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: Silikon

Farbe: Stutzen RAL 9005, Hutmutter RAL 5012

Ausstattung: - inkl. Anschlussgewindedichtring

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Durch Profilgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKE-i 20 LT	10062605	50	M 20x1,5	10	6 · 13	24	36 · 45
ESKE-i 25 LT	10062606	50	M 25x1,5	10	7 · 17	29	38 · 47
ESKE-i 32 LT	10062611	25	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51
ESKE-i 40 LT	10062612	10	M 40x1,5	12	17 · 28	46	52 · 65
ESKE-i 50 LT	10062613	4	M 50x1,5	14	23 · 35	55	59 · 72
ESKE-i 63 LT	10062616	1	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78