

SPRINT ATEX cable glands with bend protection, metric, increased safety



Explosion protection: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 05 ATEX 1068 X

Protection class to EN 60 529: IP68 5bar (30min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Flame protection: Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -40°C to 75°C

Material: - Cable gland: polyamide

- Gasket: EPDM


Equipment: - incl. connection thread gasket

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen mit Knickschutz, metrisch, erhöhte Sicherheit



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: EPDM

Ausstattung: - Inkl. Anschlussgewindedichtring

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Durch Profilgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. RAL 9005						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKES-e 16	10100723	50	M 16x1,5	9	4 - 9	20	81 - 87
ESKES-e 20	10100724	50	M 20x1,5	10	6 - 13	24	105 - 112
ESKES-e 25	10100725	50	M 25x1,5	10	7 - 17	29	120 - 128
ESKES-e 32	10100726	25	M 32x1,5	12	13 - 21	36	142 - 150

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMUG

Page / Seite 26