


SPRINT EMC cable glands, NPT, earthing cones to DIN 89345, brass nickel-plated

SPRINT EMV Kabelverschraubungen, NPT, Erdungseinsatz DIN 89345, Messing vernickelt



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass nickel-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - EMC gland with inserts according to DIN 89345
 - Continuous EMC protection due to earthing cones
 - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
 - Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen
 - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Ni							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
NMSKV 1/4 EMV-Z	10065488	50	NPT 1/4"	13	3 · 7	5	16	33 · 40
NMSKV 3/8 EMV-Z	10065489	50	NPT 3/8"	13	4,5-10	7,5	20	35 · 42
NMSKV 1/2 EMV-Z	10065490	50	NPT 1/2"	16	6 · 13	9,5	24	38 · 45
NMSKV 3/4 EMV-Z	10065491	50	NPT 3/4"	16	9 · 17	14,5	29	40 · 48
NMSKV 1 EMV-Z	10065492	25	NPT 1"	20	13 · 21	20	36	46 · 53
NMSKV 1 1/4 EMV-Z	10065493	10	NPT 1 1/4"	20	16 · 28	26	46	50 · 58
NMSKV 1 1/2 EMV-Z	10065494	10	NPT 1 1/2"	20	21 · 35	33	55	51 · 62
NMSKV 2 EMV-Z	10065495	10	NPT 2"	21	34 · 48	45	68	56 · 67