


SPRINT EMC cable glands, PG, earthing cones to DIN 89345, brass nickel-plated

SPRINT EMV Kabelverschraubungen, PG, Erdungseinsatz DIN 89345, Messing vernickelt



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass nickel-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - EMC gland with inserts according to DIN 89345
 - Continuous EMC protection due to earthing cones
 - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
 - Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen
 - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No.							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
PMSKV 7-12 EMV-Z	10100694	50	PG 7	5	3 · 7	5	16	23 · 30
PMSKV 7-16 EMV-Z	10100695	50	PG 7	5	4,5 · 10	7,5	20	26 · 34
PMSKV 9-16 EMV-Z	10101011	50	PG 9	5	4,5 · 10	7,5	20	26 · 34
PMSKV 11-16 EMV-Z	10100696	50	PG 11	6	4,5 · 10	7,5	22	27 · 35
PMSKV 11-20 EMV-Z	10100697	50	PG 11	6	6 · 13	9,5	24	32 · 40
PMSKV 13,5-20 EMV-Z	10100698	50	PG 13,5	6	6 · 13	9,5	24	28 · 36
PMSKV 13,5-25 EMV-Z	10101196	50	PG 13,5	6	9 · 17	14,5	29	33 · 42
PMSKV 16-20 EMV-Z	10100699	50	PG 16	6	6 · 13	9,5	29	28 · 36
PMSKV 16-25 EMV-Z	10100700	50	PG 16	6	9 · 17	14,5	29	32 · 41
PMSKV 21-25 EMV-Z	10100701	50	PG 21	7	9 · 17	14,5	36	33 · 42
PMSKV 21-32 EMV-Z	10100702	25	PG 21	7	13 · 21	20	36	39 · 47
PMSKV 29-40 EMV-Z	10100703	10	PG 29	8	16 · 28	26	46	44 · 55
PMSKV 36-50 EMV-Z	10100704	10	PG 36	9	21 · 35	33	55	51 · 62
PMSKV 42-50 EMV-Z	10100705	10	PG 42	10	21 · 35	33	60	52 · 63
PMSKV 48-63 EMV-Z	10100706	10	PG 48	10	34 · 48	45	68	56 · 67

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



MMU-EMV
 Page / Seite 124

KUNSTSTOFF PLASTIC
 MEMBRAN MEMBRANE
 MESSING BRASS
 DIN 89280
 EDELSTAHL STAINL. STEEL
 EMV EMC
 ATEX
 VentGLAND
 BS 6121
 DICHTUNGEN SEALINGS
 WERKZEUGE TOOLS
 TECHNIK TECHNICS
 INDEX INDEX