

781335

Měnič napětí 12 V / 24 V DC



Vlastnosti

- Každý výstup má samostatné jištění pojistkou

Certifikace G 201024

Měnič poskytuje napájecí napětí 24 V pro speciální hlásiče. Vstupní napětí je 12 V a do měniče je přiváděno z ústředny EPS nebo z externího síťového zdroje 12 V. Při montáži do ústředny EPS (s montážní sadou 788605) může modul zajistit napájení až čtyř speciálních hlásičů, každý s odběrem max. 125 mA, anebo jednoho speciálního hlásiče s odběrem až 500 mA. Modul lze integrovat do 788600, 788601 a 788603.

Při projektování dbejte prosím na odběr proudu na primární straně (12 V) při výpadku sítě.

Technické údaje

Provozní napětí	9 ... 15 V DC
Výstupní napětí	24 V DC, $\pm 10\%$
Výstupní proud	max. 500 mA (4 x 125 mA)
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-15 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 150 g
Rozměr	Š: 65 mm V: 72 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20616130701

781336

Měnič napětí s galvanickým oddělením 12V-24V / 12 V DC



Vlastnosti

- Galvanické oddělení stejnosměrného napětí
- Napěťové rozhraní např. pro provoz kopplerů 12 V DC na ústředně řízení SHZ 8010
- Připojovací svorky do max. 1,5 mm²
- Odolnost proti zkratu

Certifikace G 206006

Měnič poskytuje galvanicky oddělené napájecí napětí 12 V pro speciální hlásiče. Vstupní napětí je 12 V-24V a do měniče je přiváděno z ústředny EPS nebo z externího síťového zdroje. Modul lze integrovat do skříní 788600, 788601 a 788603.

Při projektování dbejte prosím na odběr proudu na primární straně při výpadku sítě.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 28 V DC
Výstupní napětí	12 V DC $\pm 10\%$
Výstupní proud	max. 800 mA
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-15 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 70 g
Rozměr	Š: 65 mm V: 72 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20617130701



Modul může být použit také pro galvanické oddělení zdroje napětí kopplerů esserbus® v Ex oblastech.

781337

Měnič napětí s galvanickým oddělením 12V-24V / 24 V DC



Vlastnosti

- Galvanické oddělení stejnosměrného napětí
- Připojovací svorky do max. 1,5 mm²
- Odolnost proti zkratu

Certifikace G 206006

Měnič poskytuje galvanicky oddělené napájecí napětí 24 V pro speciální hlásiče. Vstupní napětí je 12 V-24V a do měniče je přiváděno z ústředny EPS nebo z externího síťového zdroje. Modul lze integrovat do skříní 788600, 788601 a 788603.

Při projektování dbejte prosím na odběr proudu na primární straně při výpadku sítě.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 28 V DC
Výstupní napětí	24 V DC, $\pm 10\%$
Výstupní proud	max. 400 mA
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-15 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 70 g
Rozměr	Š: 65 mm V: 72 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20617130701