

W1A-R1K0SG-U007-01



Vlastnosti

- Stupeň krytí IP 67
- Unikátní „plug and play“ instalační koncept
- Konstrukce minimalizující nechtěnou aktivaci
- Kompaktní estetický vzhled
- Certifikováno dle EN 54-11

Tlačítkový požární hlásič (standardní) IP 67

Vzhledem ke krytí IP 67 je určen hlavně pro použití ve vlhkých, prašných nebo prostředích jinak náročných na krytí. Součástí dodávky jsou také 3 průchodky pro kabely. Pro ochranu před nechtěnou aktivací je možné použít průhledný plastový kryt.

Technické údaje

Provozní teplota	-30 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 70 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 67
Material	PC/ABS
Hmotnost	cca 240 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11
Rozměr	Š: 97.5 mm V: 93 mm H: 71 mm

 1 x kabelová průchodka.

Příslušenství

MUS155	skleněná tabulka (5 ks)
SC070	náhradní klíč
PS200	plastový kryt

804961



Vlastnosti

- Vysoká IP ochrana třídy IP66
- Integrovaný oddělovač
- Tři funkce klíčku (test, otevření, reset)
- Násuvní připojovací svorkovnice

IQ8 tlačítkový požární hlásič IP66, červený


Certifikace G 205132

Tlačítkový hlásič určený k instalaci na vedení esserbus® nebo esserbus®-Plus. Bez komunikace pracuje hlásič jako standardní (konvenční) tlačítkový hlásič.

Hlásič je vzhledem k vysokému krytí vhodný pro použití ve vlhkém prostředí. Montážní krabice je opatřena vylamovacími otvory pro instalaci průchodek M20.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 45 µA
Proud při poplachu V DC	typ. 18 mA
Počet hlásičů/skupina	10 hlásičů na skupinu; 127 hlásičů na kruhové vedení
Indikace provozu	zelená LED
Indikace poplachu	červená LED a žlutý praporek
Připojovací svorka	max. 1,5 mm ² (AWG 30-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP66
Skříň / Kryt	PC-ASA plast
Barva	červená, podobná RAL 3020
Hmotnost	cca 250 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ A
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 57 mm (s krabicí pro montáž na omítku)

 1 x náhradní sklo 704960.
1 x náhradní klíč 704966.
1 x průhledný kryt.
1 x montážní krabice.

 Kabelové průchodky nejsou součástí dodávky.



Příklad (volitelné příslušenství)