

## 807214RR

## Optické signalizační zařízení IQ8Alarm EN 54-23 kat. W, červený maják



## Vlastnosti

- Signalizační zařízení plně napájené přes sběrnici
- Podporuje funkci esserbus®-PLus
- Až 32 signalizačních zařízení na sběrnici esserbus®-PLus
- Každé signalizační zařízení má vestavěný oddělovač
- Splňuje EN 54-23
- Kategorie W
- Synchronizace záblesků
- Šířka prostoru až 5 m

Certifikace VdS: G 215019

Nástěnné optické signalizační zařízení dle EN 54-23 červené barvy s plochou patičí. Signalizační zařízení je určeno do obdélníkového prostoru W-2,4-5,0.

## Technické údaje

Provozní napětí	14 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 55 µA
Faktor zatížení	3
Frekvence záblesků	cca 0,5 Hz (tovární nastavení) / 1 Hz
Barva světla	červená
Okolní teplota	-25 °C ... 70 °C
Rel. vzdušná vlhkost	< 95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP 41
Materiál	polykarbonát
Nástěnné provedení	W-2,4-5,0 (tovární nastavení)
Montážní výška	2,4 m
Šířka prostoru	5 m
Barva	červená (obdobná jako RAL 3020)
Hmotnost	Kryt: transparentní cca 275 g (vč. patice)
Specifikace	EN 54-23, optická signalizační zařízení
Rozměry	Ø: 112 mm V: 78 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-214241150220



Náhrada za 807214

## 807214WW

## Optické signalizační zařízení IQ8Alarm EN 54-23 kat. W, bílý maják



## Vlastnosti

- Signalizační zařízení plně napájené přes sběrnici
- Podporuje funkci esserbus®-PLus
- Až 32 signalizačních zařízení na sběrnici esserbus®-PLus
- Každé signalizační zařízení má vestavěný oddělovač
- Splňuje EN 54-23
- Kategorie W
- Synchronizace záblesků
- Šířka prostoru až 5 m

Certifikace VdS: zažádáno

Nástěnné optické signalizační zařízení dle EN 54-23 bílé barvy s plochou patičí. Signalizační zařízení je určeno do obdélníkového prostoru W-2,4-5,0.

## Technické údaje

Provozní napětí	14 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 55 µA
Faktor zatížení	3
Frekvence záblesků	cca 0,5 Hz (tovární nastavení) / 1 Hz
Barva světla	bílá
Okolní teplota	-25 °C ... 70 °C
Rel. vzdušná vlhkost	< 95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP 41
Materiál	polykarbonát
Nástěnné provedení	W-2,4-5,0 (tovární nastavení)
Montážní výška	2,4 m
Šířka prostoru	5 m
Barva	bílá, obdobná jako RAL 9010
Hmotnost	Kryt: transparentní cca 275 g (vč. patice)
Specifikace	EN 54-23, optická signalizační zařízení
Rozměry	Ø: 112 mm V: 78 mm



Náhrada za 807213