

V krytu



Certifikace VdS, CNBOP

Napájecí zdroj ZSP135 je určen k použití v systémech požární signalizace a automatizace. Je zdrojem zálohovaného napětí 24 V.

Vyroben je jako nástěnná skříň opatřená zámek. Uvnitř má prostor pro instalaci dvou akumulátorů.

Řídicí jednotka chrání akumulátory před přílišným vybitím pomocí odpojovacího zařízení.

Napájecí zdroj vyhovuje normě EN 54-4 a EN 12101-10

Vlastnosti

- Nástěnná skříň se zámekem
- Dvě diody indikující stav napájecího zdroje
- Ochrana proti přetížení výstupů a obvodů baterií
- Vestavěné elektronické zařízení k odpojení baterií v případě nízkého napětí
- Dálková indikace: obecná porucha a výpadek síťového napájení (bezpotenciálové kontakty typu NC/NO pro každý alarm)

960000.10.GB

Externí síťový zdroj 2A/24VDC 17Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 2 A
Jmenovitý proud výstup	1 A
Kapacita akumulátoru	max. 17 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 18 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 390 mm V: 350 mm H: 90 mm

960001.10.GB

Externí síťový zdroj 3A/24VDC 17Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 3 A
Jmenovitý proud výstup	2 A
Kapacita akumulátoru	max. 17 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 18 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 390 mm V: 350 mm H: 90 mm

960002.10.GB

Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 3 A
Jmenovitý proud výstup	1,5 A
Kapacita akumulátoru	max. 28 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 28,3 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 390 mm V: 350 mm H: 140 mm