

W1A-R1K0SG-U007-01



Vlastnosti

- Stupeň krytí IP 67
- Unikátní „plug and play“ instalační koncept
- Konstrukce minimalizující nechtěnou aktivaci
- Kompaktní estetický vzhled
- Certifikováno dle EN 54-11

Tlačítkový požární hlásič (standardní) IP 67

Vzhledem ke krytí IP 67 je určen hlavně pro použití ve vlhkých, prašných nebo prostředích jinak náročných na krytí. Součástí dodávky jsou také 3 průchodky pro kabely. Pro ochranu před nechtěnou aktivací je možné použít průhledný plastový kryt.

Technické údaje

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Provozní teplota | -30 °C ... 70 °C |
| Teplota skladování | -30 °C ... 70 °C |
| Vlhkost vzduchu | < 95 % (bez orosení) |
| Stupeň krytí | IP 67 |
| Materiál | PC/ABS |
| Hmotnost | cca 240 g |
| Specifikace hlásiče | EN 54-11 |
| Rozměr | Š: 97.5 mm V: 93 mm H: 71 mm |



1 x kabelová průchodka.

Příslušenství

| | |
|--------|-------------------------|
| MUS155 | skleněná tabulka (5 ks) |
| SC070 | náhradní klíč |
| PS200 | plastový kryt |

804961



Vlastnosti

- Vysoká IP ochrana třídy IP66
- Integrovaný oddělovač
- Tři funkce klíčku (test, otevření, reset)
- Násuvní připojovací svorkovnice

IQ8 tlačítkový požární hlásič IP66, červený

Certifikace G 205132

Tlačítkový hlásič určený k instalaci na vedení esserbus® nebo esserbus®-PLUS. Bez komunikace pracuje hlásič jako standardní (konvenční) tlačítkový hlásič.

Hlásič je vzhledem k vysokému krytí vhodný pro použití ve vlhkém prostředí. Montážní krabice je opatřena vylamovacími otvory pro instalaci průchodek M20.

Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Provozní napětí | 8 ... 42 V DC |
| Klidový proud při 19 V DC | cca 45 µA |
| Proud při poplachu V DC | typ. 18 mA |
| Počet hlásičů/skupina | 10 hlásičů na skupinu; 127 hlásičů na kruhové vedení |
| Indikace provozu | zelená LED |
| Indikace poplachu | červená LED a žlutý praporek |
| Připojovací svorka | max. 1,5 mm ² (AWG 30-14) |
| Provozní teplota | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota skladování | -30 °C ... 75 °C |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Skrín / Kryt | PC-ASA plast |
| Barva | červená, podobná RAL 3020 |
| Hmotnost | cca 250 g |
| Specifikace hlásiče | EN 54-11, typ A |
| Rozměr | Š: 88 mm V: 88 mm H: 57 mm (s krabicí pro montáž na omítku) |



1 x náhradní sklo 704960.
1 x náhradní klíč 704966.
1 x průhledný kryt.
1 x montážní krabice.



Kabelové průchodky nejsou součástí dodávky.



Příklad (volitelné příslušenství)