

582460

Závěsný reproduktor 16W, EN 54, ABS



Certifikován dle EN 54-24

Závěsný reproduktor DL-K 16-130/T-EN 54 s příkonem 16W poskytuje vysoký akustický výkon a je certifikován podle EN 54-24. Je vhodný pro ozvučení prodejních ploch nákupních center, letišť nebo nádraží. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	16 W
Odbočky transformátoru	16 / 8 / 4 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	85 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	97 dB
Přenosový rozsah	130 ... 13300 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	196° @ 1kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 80 °C
Stupeň krytí	IP 35
Materiál	ABS
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 1,5 kg
Rozměry	Ø: 185 mm T: 157 mm
Prohlášení o vlastnostech	005-13



Reproduktor je dodáván s přívodním kabelem s délkou cca 4,50 m. Dodávka včetně krytu u stropu.



Dodací doba na vyžádání.

582461

Závěsný reproduktor 20W, EN 54, ABS



Certifikován dle EN 54-24

Závěsný reproduktor DL-K 20-130/T-EN 54 s příkonem 20W poskytuje vysoký akustický výkon a je certifikován podle EN 54-24. Je vhodný pro ozvučení prodejních ploch nákupních center, letišť nebo nádraží. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	20 W
Odbočky transformátoru	20 / 10 / 5 / 2,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91,5 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	104,5 dB
Přenosový rozsah	128 ... 17900 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	163° @ 1kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 80 °C
Stupeň krytí	IP 35
Materiál	ABS
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 2,2 kg
Rozměry	Ø: 260 mm T: 245 mm
Prohlášení o vlastnostech	005-13



Reproduktor je dodáván s přívodním kabelem s délkou cca 4,50 m. Dodávka včetně krytu u stropu.



Dodací doba na vyžádání.