



### FXPM Turbo, vlnitá pancéřová trubka pro střední mechanické zatížení s přidavným pláštěm z PVC; šedá (RAL 7037), balení po 50 m nebo 25 m

**Shoda s normami:** IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

*turbo*



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U, PVC-P	3341	> 750 N	⚠	-25 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.
FXPM-Turbo 16	16,0	10,7	50	2700	<b>086 546</b>
FXPM-Turbo 20	20,0	14,1	50	2700	<b>086 547</b>
FXPM-Turbo 25	25,0	18,3	50	1600	<b>086 548</b>
FXPM-Turbo 32	32,0	24,3	25	675	<b>086 549</b>
FXPM-Turbo 40	40,0	31,2	25	500	<b>086 550</b>
FXPM-Turbo 50	50,0	39,6	25	300	<b>086 551</b>
FXPM-Turbo 63	63,0	50,6	25	175	<b>086 552</b>

### FXPM Turbo, vlnitá pancierová rúrka pre stredné mechanické zaťaženie s prídavným plášťom z PVC; sivá (RAL 7037), balené po 50 m, alebo 25 m

**Zhoda s normami:** IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

### FXP s vodiči, vlnitá pancéřová trubka pro střední mechanické zatížení včetně protaženého kabelu; šedá (RAL 7037), balení po 50 m

**Shoda s normami:** IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

**Objednávací pokyn:** lze objednat jiné průměry trubek a další typy kabelů



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	3341	> 750 N	⚠	-25 °C/+60 °C

typ	popis	mb [m]	vb [m]	ref. č.
FXP Ready 20 GR +Ye 2x1,5 sw,or	●●	50	2700	102 063
FXP Ready 20 GR +Ye 3x1,5 sw,bl,g/g	●●●	50	2700	065 036
FXP Ready 20 GR +Ye 3x1,5 br,bl,g/g	●●●	50	2700	065 037
FXP Ready 20 GR +Ye 3x1,5 or,bl,g/g	●●●	50	2700	099 451
FXP Ready 20 GR +Ye 3x1,5 vio,bl,g/g	●●●	50	2700	081 789
FXP Ready 20 GR +Ye 3x1,5 ws,bl,g/g	●●●	50	2700	099 452
FXP Ready 20 GR +Ye 4x1,5 sw,br,bl,g/g	●●●●	50	1600	099 460
FXP Ready 20 GR +Ye 4x1,5 sw,gr,br,g/g	●●●●	50	2700	098 982
FXP Ready 20 GR +Ye 5x1,5 sw,2xvio,bl,g/g	●●●●●	50	2700	100 407
FXP Ready 20 GR +Ye 5x1,5 sw,br,vio,bl,g/g	●●●●●	50	2700	065 038
FXP Ready 25 GR +Ye 7x1,5 sw,2xbr,2xvio,bl,g/g	●●●●●●●	50	1600	065 048
FXP Ready 20 GR +Ye 3x2,5 sw,bl,g/g	●●●	50	2700	065 041
FXP Ready 20 GR +Ye 5x2,5 3xsw,bl,g/g	●●●●●	50	2700	065 399
FXP Ready 25 GR +Ye 5x2,5 3xsw,bl,g/g	●●●●●	50	1600	065 046
FXP Ready 20 GR +Ye 6 g/g	●	50	2700	083 861

### FXP s vodiči, vlnitá pancierová rúrka pre stredné mechanické zaťaženie vrátane predinštalovaných vodičov; sivá (RAL 7037), balené po 50 m

**Zhoda s normami:** IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

**Objednávací pokyn:** je možné objednať iné priemery rúrok a ďalšie typy káblov