



Ohebné trubky, bezhalogenové

Ohybné rúrky, bezhalogénové

HFXP s vodiči, ohebná trubka pancéřová
pro střední mechanické zatížení; černá (RAL 9005), v balení
po 50 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3,
BS 6099), IEC 60423

Objednávací pokyn: lze objednat jiné průměry trubek a další typy
kabelů

HFXP s vodiči, ohybná rúrka pancierová pre
stredné mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), v balení po
50 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3,
BS 6099), IEC 60423

Objednávaci pokyn: je možné objednať iné priemery rúrok
a ďalšie typy káblov

materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PP-směs	3343	> 750 N	☒	-25 °C/+105 °C



s bezhalogenovými vodiči s bezhalogénovými vodičmi

typ	popis	mb [m]	vb [m]	ref. č.
HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x1,5sw,bl,g/g	●●●	50	2700	100 317
HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x1,5br,bl,g/g	●●●	50	2700	100 316
HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x1,5vio,bl,g/g	●●●	50	2700	100 318
HFXP Ready 20 SW + H07ZU4x1,5sw,br,bl,g/g	●●●●	50	2700	100 320
HFXP Ready 20 SW + H07ZU4x1,5sw,gr,br,g/g	●●●●	50	2700	100 321
HFXP Ready 20 SW + H07ZU5x1,5sw,vio,bl,br,g/g	●●●●●	50	2700	100 329
HFXP Ready 25 SW + H07ZU7x1,5sw,2br,2vio,bl,g/g	●●●●●●●	50	1600	100 335
HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x2,5sw,bl,g/g	●●●	50	2700	100 319
HFXP Ready 20 SW + H07ZU5x2,5 3sw,bl,g/g	●●●●●	50	2700	100 330
HFXP Ready 25 SW + H07ZU5x2,5 3sw,bl,g/g	●●●●●	50	1600	100 331



s bezhalogenovými kabely s bezhalogénovými káblami

typ	mb [m]	vb [m]	ref. č.
HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 3x1,5	50	2700	100 323
HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 4x1,5	50	2700	100 325
HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 5x1,5	50	2700	100 326
HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 3x2,5	50	2700	100 324
HFXP Ready 25 SW + NHXMH-J 5x2,5	50	1600	100 332