

Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na článěk) je 13,8 V.



Akumulátory odpovídají směrnici VDE 0833 - 1 pro bezpečnostní systémy a jsou schváleny VdS.

018001

Akumulátor 12 V DC / 1,2 Ah

018002

Akumulátor 12 V DC / 2,1 Ah

018004

Akumulátor 12 V DC / 7 Ah

018011

Akumulátor 12 V DC / 12 Ah



2x konektor "faston" M6 a 2x šroub M5 s matkou a vějířovou podložkou.

018006

Akumulátor 12 V DC / 24 Ah



2x konektor "faston" M6 a 2x šroub M5 s matkou a vějířovou podložkou.

018007

Akumulátor 12 V DC / 17 Ah



2x konektor "faston" M6 a 2x šroub M5 s matkou a vějířovou podložkou.

018009

Akumulátor 12 V DC / 38 Ah



2x konektor "faston" M6 a 2x šroub M5 s matkou a vějířovou podložkou.

018010

Akumulátor 12 V DC / 65 Ah



2x konektor "faston" M6 a 2x šroub M5 s matkou a vějířovou podložkou.