



Minižlaby, PVC, samozhášivé

Mini žľaby, PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	☒	-5 °C/+60 °C

minižlab		s montážními otvory	s oboustrannou lepicí páskou	dvoukomorové	koncovka
mini žľab		s montážnymi otvormi	s obojstrannou lepiacou páskou	dvojkomorové	koncovka
rozměry rozmary					
10x16mm	typ	MIK 10/16	MIKA 10/16		
	mb	40 m	30 m		
	vb	6000 m	4200 m		
	ref. č.	080 956	040 591		
16x16mm	typ	MIK 16/16	MIKA 16/16		SE 16/16
	mb	30 m	30 m		50
	vb	3960 m	3600 m		2500
	ref. č.	032 583	034 549		004 977
16x25mm	typ	MIK 16/25	MIKA 16/25		SE 16/25
	mb	30 m	30 m		50
	vb	2520 m	2250 m		2500
	ref. č.	032 582	034 550		004 978
16x40mm	typ	MIK 16/40	MIKA 16/40	MIK 16/40/2	SE 16/40
	mb	30 m	30 m	30 m	20
	vb	1470 m	1470 m	1470 m	1000
	ref. č.	035 587	035 415	004 866	004 979
25x25mm	typ	MIK 25/25			
	mb	30 m			
	vb	1470 m			
	ref. č.	098 217			
25x40mm	typ	MIK 25/40	MIKA 25/40	MIK 25/40/2	SE 25/40
	mb	30 m	30 m	30 m	20
	vb	990 m	990 m	990 m	1000
	ref. č.	004 864	035 416	004 867	004 980
40x40mm	typ	MIK 40/40	MIKA 40/40		SE 40/40
	mb	30 m	30 m		20
	vb	630 m	630 m		800
	ref. č.	004 865	035 417		004 981
40x60mm	typ	MIK 40/60			SE 40/60
	mb	30 m			10
	vb	420 m			400
	ref. č.	012 673			025 613