




3.4 Nástěnné rozvaděče OPTIMAL Split ROD

Rozvaděče řady ROD se instalují na stěnu. Nabízejí rozšířenou úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi a díky dělené konstrukci i zezadu. Možností odklopení těla rozvaděče se liší od řady RON. Rozvaděče jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.



ROD-09-60/50



BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035

POPIS:

Rozměry

- Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 500 mm

Konstrukce

- 1,25mm ocelový plech, dělená

Nosnost

- Standardně 40 kg (rovnoměrné zatížení)

IP krytí

- Standardně IP30

Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

Přední dveře

- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Právě nebo levé otevírání dveří – snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

Zadní modul

- 100 mm hluboký zadní modul s uzamykatelným zadním panelem a vstupy pro kabeláž
- Otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu
- Montážní otvory pro instalaci na zeď v zadní části

Vstupy pro kabeláž

- Horní a spodní vstupy kabelů, rozměr 150x56 mm
- Kryté posuvnou záslepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona
- Možnost přidání dodatečného pár u lišt (DP-LV-N-xx)

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- 1 zemnicí sada
- 16 montážních sad

Typ	V v U	Rozměry v mm			Užitná hloubka	Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H		V	Š	H	
ROD-04-60/50	4	300	600	500	470	325	625	535	18
ROD-06-60/50	6	388	600	500	470	413	625	535	21
ROD-09-60/50	9	521	600	500	470	546	625	535	25
ROD-12-60/50	12	655	600	500	470	680	625	535	29
ROD-15-60/50	15	788	600	500	470	813	625	535	33
ROD-18-60/50	18	921	600	500	470	946	625	535	37