

Datenblatt

Beschreibung: PE-Betonbau-Perilexdose-Set, halogenfrei,

orange/grün

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 60670



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Durchmesser	Bauform
085030	PDM	Einzel	Kunststoff	unbehandelt	80	Verbindungsdose/-kasten

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Form	rund
Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP30
Montageart	Betonbau
Für Rohrdurchmesser	25 mm
Innentiefe	61
Anzahl der Einführungen	8
Koppelbar	Ja
Einführung von hinten	Nein
Mit Schrauben	Nein
Winddicht	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne
Deckelbefestigung	aufrastend
Befestigung der Geräte	Schrauben
Deckel	nicht transparent
Bestückung	ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5
Mit Abschirmung	Nein
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Spezielle Anwendung	ohne
Stützen	ohne
Tiefe	71 # 71
Ausgerüstet mit drehbarem Ring	Nein

Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
	5	50

-de
Stand 07.11.2019-de
Stand 07.11.2019