



HFMBs, šroub se závitem; černý (RAL 9005)

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah		
PC-směs		-25 °C/+90 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HFMBs 16	16,0	200	8000	011 880
HFMBs 20	20,0	200	7000	011 841
HFMBs 25	25,0	200	3500	011 842
HFMBs 32	32,0	100	2400	011 843
HFMBs 40	40,0	30	1200	011 844
HFMBs 50	50,0	25	1000	011 845

HFMBs, závitové púzdro; čierne (RAL 9005)

Objednávaci pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HFLR, závitový kroužek; černý (RAL 9005)

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah		
PPO		-45 °C/+150 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HFLR 20	20,0	250	10000	011 839
HFLR 25	25,0	200	8000	011 840

HFLR, závitový krúžok; čierny (RAL 9005)

Objednávaci pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HLN, matice; černá (RAL 9005, UV-stabilní), metrický závit podle IEC/EN 60423

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah		
PPO		-45 °C/+150 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HLN 16	16,0	200	8000	014 485
HLN 20	20,0	200	8000	011 918
HLN 25	25,0	100	4000	011 919
HLN 32	32,0	100	2400	014 486
HLN 40	40,0	30	1200	019 823
HLN 50	50,0	25	1000	017 236

HLN, matica; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), metrický závit, podľa IEC/EN 60423

Objednávaci pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení