



MBS, šroub se závitem; černý (RAL 9005) nebo bílý (RAL 9010)



MBS, závitové púzdro; čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010)

materiál				tepl. rozsah	
PVC-U				-5 °C/+60 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
MBS 16	16,0	200	8000	009 079	010 189
MBS 20	20,0	200	8000	009 080	010 190
MBS 25	25,0	200	3500	009 081	010 191
MBS 32	32,0	100	2400	009 082	010 192
MBS 40	40,0	30	1200	009 083	010 193
MBS 50	50,0	25	1000	009 084	010 194

LR, závitový kroužek; černý (RAL 9005) nebo bílý (RAL 9010)



LR, závitový krúžok; čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010)

materiál				tepl. rozsah	
PVC-U				-5 °C/+60 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černý čierny	bílý biely
LR 20	20,0	250	10000	009 542	009 594
LR 25	25,0	200	8000	009 543	009 595

LN, matice; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), metrický závit



LN, matica; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), metrický závit

materiál				tepl. rozsah	
PVC-U				-5 °C/+60 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
LN 16	16,0	200	8000	009 535	009 587
LN 20	20,0	200	8000	009 536	009 588
LN 25	25,0	100	4000	009 537	009 589
LN 32	32,0	100	2400	009 538	009 590
LN 40	40,0	30	1200	009 539	009 591
LN 50	50,0	25	1000	009 540	009 592