



SB 20/1, rozbočná krabice pod omítku, pro 1 přístroj, podle britských norem; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, otvory pro šrouby s mosaznou zdičkou, 8 předlisovaných otvorů pro hadice

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednací pokyn: lze objednat s otvory pro hadice v provedení 8 x 16 mm (SB 16/1), 8 x 20 mm (SB 20/1) nebo 4 x 16 mm a 4 x 20 mm (SB 16-20/1)



materiál		tepl. rozsah			
PVC		-5 °C/+60 °C			
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
SB 20/1	75x75x35	20	160	009 061	009 325

SB 20/1, rozbočovací krabice pod omítku, pro jeden přístroj, podľa anglických noriem; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky 60 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou, 8 predlisovaných otvorov pre ochranné rúrky

Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednávací pokyn: možnosť objednať s otvormi pre ochranné rúrky v prevedení 8 x 16 mm (SB 16/1), 8 x 20 mm (SB 20/1), alebo 4 x 16 mm a 4 x 20 mm (SB 16-20/1)

SB 20/2, rozbočná krabice pod omítku, pro 2 přístroje, podle britských norem; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, otvory pro šrouby s mosaznou zdičkou, boční otvor lze výškově regulovat, 12 předlisovaných otvorů pro hadice

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednací pokyn: lze objednat s otvory pro hadice v provedení 12 x 20 mm (SB 20/2) nebo 12 x 25 mm (SB 25/2)



materiál		tepl. rozsah			
PVC		-5 °C/+60 °C			
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
SB 20/2	135x75x35	10	80	009 065	009 330

SB 20/2, rozbočovací krabice pod omítku, pro dva přístroje, podľa anglických noriem; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky 60 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou, 8 predlisovaných otvorov pre ochranné rúrky

Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednávací pokyn: možnosť objednať s otvormi pre ochranné rúrky v prevedení 12 x 20 mm (SB 20/2), alebo 12 x 25 mm (SB 25/2)

SBL, krycí víčko pro SB; černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah			
PVC		-5 °C/+60 °C			
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.	
				černé čierna	bílé biela
SBL 1	85x85	50	1200	009 071	009 335
SBL 2	147x85	50	1200	009 072	009 336

SBL, obrubový kryt pro SB; čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami

Zhoda s normami: IEC/EN 60670