



starline®

Starline®,
PVC, samozhášivé

Starline®,
PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	☑	-25 °C/+60 °C

Starline®		vnější úhel	vnitřní úhel	plochý úhel	spojka víka				
Starline®		vonkajší uhol	vnútorný uhol	plochý uhol	spojka veka				
									
soklový soklový		rozměry rozmary		stoupání stúpanie	klesání klesanie				
50x170mm	typ	SLS 50/170		SAE 50/170	SIE 50/170	SFWU 50/170	SFWD 50/170	SK 50/170	
	mb	3 m		1	1	1	1	10	
	vb	150 m		20	20	10	10	200	
	ref. č.	082 755		036 058	036 057	036 730	036 731	036 059	
									
zkosený skosený									
50x170mm	typ	SLC 50/170		CAE 50/170	CIE 50/170	CFW 50/170		CK 50/170	
	mb	3 m		1	1	1		10	
	vb	150 m		20	20	10		200	
	ref. č.	082 756		036 067	036 066	036 729		036 068	
									
pravouhlý pravouhlý									
50x170mm	typ	SLQ 50/170		QAE 50/170	QIE 50/170	QFW 50/170		QK 50/170	
	mb	3 m		1	1	1		10	
	vb	150 m		20	20	9		200	
	ref. č.	082 757		036 071	036 070	036 898		036 072	