

Polywater G-35, mazivo; pro snížení tření při instalaci kabelů do trubek



typ	objem [ml]	mb	ref. č.
Polywater G-35	1000	1	043 248

Polywater G-35, mazivo; pre zníženie trenia pri inštalácii káblov do rúriek

VK, krycí víčko; žluté, zabraňuje vniknutí betonu a cizích tělísek



typ	dn	mb	vb	ref. č.
VK 16	16,0	100	1000	020 895
VK 20	20,0	100	1000	020 896
VK 25	25,0	50	500	020 897
VK 32	32,0	25	200	020 898
VK 40	40,0	25	200	020 899
VK 50	50,0	25	200	020 900
VK 63	63,0	25	150	020 901

VK, krycie viečko; žlté, zabraňuje vniknutiu betónu a cudzích predmetov

Biegefeder, pro pevné trubky; ke zhotovení atypických oblouků. Gumový profil GP není součástí dodávky



typ	dn	rozměr	mb	ref. č.
-----	----	--------	----	---------

pro trubky UPRM, BSSH
pre rúrky UPRM, BSSH

BS 16	16	12,0	1	008 911
BS 20	20	15,7	1	008 912
BS 25	25	20,2	1	008 913

pro trubky SALR (F18), VRM
pre rúrky SALR (F18), VRM

BSL 16 CH	16	13,0	1	065 536
BSL 20 CH	20	16,9	1	065 537
BSL 25 CH	25	21,0	1	076 837

pro trubky HFIR, HFIRM
pre rúrky HFIR, HFIRM

BS 16 SE	16	12,6	1	084 064
BS 20 SE	20	16,5	1	084 065
BS 25 SE	25	21,0	1	084 066

pro trubky HFPRM
pre rúrky HFPRM

BS 16	16	12,0	1	008 911
PBF 11	20	15,0	1	000 931
PBF 16	25	18,6	1	000 933

Ohýbacia pružina, pre rúrky; na zhotovenie atypických oblúkov