

## Univerzální nosné svorky

**Použití:** současně jako montážní protahovací a závěsná svorka. Montují se pro max. úhel vedení do 90°. U svorek NU16120 lze úhel vedení do 90° využít jen do průřezu 70 mm<sup>2</sup>.

**Materiál:** Tělo svorky: ocel žárově pozinkovaná

Přítlačný kus: ocel žárově pozinkovaná + polyamid zesílený skelným vláknem + elastomer

| Objednací číslo | Průřez vodičů<br>mm <sup>2</sup> | Únosnost<br>(kN) | Max. úhel vedení | Provedení | Utahovací síla<br>(Nm) |
|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 1 NJK16120      | 2-4x16 - 120 + 2x25              | 20               | 90°              | Přímé     | 10                     |
| 2 NJ16120       | 2-4x16 - 120                     | 20               | 90°              | Přímé     | 10                     |
| 3 NJ16120/N     | 2-4x16 - 120                     | 20               | 90°              | Natočené  | 10                     |
| 4 NU16120       | 4x16 - 120                       | 20               | 60°              | Přímé     | –                      |
| NU16120/N       | 4x16 - 120                       | 20               | 60°              | Natočené  | –                      |

|        |                                                  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 5080 | samostatná C-redukce pro natočení závěsné svorky |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|

