

Hadicová vývodka AM RP FF



převlečná matice

těsnicí kroužek

ochranná koncovka

tělo vývodky


podložka

těsnění

tělo vývodky

IP68

RoHS CE



Charakteristika: mosazná vnitřní přímá hadicová vývodka s pevným závitem. Může být použita kdekoliv je nezbytné blokovat kabel s kabelovou průchodkou a chránit současně flexibilní kovovou hadicí. Vyrobená z pozinkované mosazi, ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, dle normy CEI EN 61386, je zajištěna na pomoci těsnicího kroužku, který utahuje hadici, když utahujete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Mosazná přímá vnitřní hadicová vývodka s pevným závitem

Kód	Závít GAS ISO 228 F	Kód	Závít METRICO ISO R68 F	Kód	Závít NPT F	Hadice Ø vnitřní mm	L		Kabel Ø min/max mm	Šestihran		Balení ks
							GAS- PG- -ISO	NPT		C	D	
							mm	mm		mm	mm	
50151-Tr.210	1/4"	-	-	50252-Tr.210	1/4"	10,0	10,0	12,0	7,0-8,5	20	22	50
50153-Tr.212	3/8"	50301-Tr.212	16x1,5	50253-Tr.212	3/8"	12,0	10,0	12,0	9,0-10,5	24	26	50
50154-Tr.212	1/2"	-	-	50254-Tr.212	1/2"	12,0	10,0	14,0	9,0-10,5	24	26	50
50155-Tr.216	1/2"	50302-Tr.216	16x1,5	-	-	15,5	10,0	-	13,0-14,0	27	29	50
-	-	50303-Tr.216	20x1,5	50255-Tr.216	1/2"	15,5	10,0	14,0	13,0-14,0	27	26	50
50156-Tr.221	3/4"	50304-Tr.221	20x1,5	50256-Tr.221	3/4"	20,5	10,0	14,0	16,0-18,5	33	35	25
-	-	50305-Tr.221	25x1,5	-	-	20,5	10,0	-	16,0-18,5	33	35	25
-	-	50306-Tr.227	25x1,5	-	-	26,5	12,0	-	22,0-24,5	43	45	10
50157-Tr.227	1"	50307-Tr.227	32x1,5	50257-Tr.227	1"	26,5	12,0	17,4	22,0-24,5	43	45	10
50158-Tr.235	1"1/4	50308-Tr.235	40x1,5	50258-Tr.235	1"1/4	34,5	12,0	17,4	30,0-32,5	52	54	4
50159-Tr.240	1"1/2	50309-Tr.240	50x1,5	50259-Tr.240	1"1/2	39,5	15,0	17,4	35,0-37,5	60	62	2
50160-Tr.250	2"	50310-Tr.250	63x1,5	50260-Tr.250	2"	50,5	17,0	17,4	46,0-48,5	74	77	2



Hadicová vývodka
AM RP FF