


Raccordi tipo AM RC

Fittings type AM RC



disegno dimensionale / reference details



dado/nut anello/ring virola/ferrule corpo/body



IP67

Settori di Impiego / Areas of application



Caratteristiche / Characteristics:

Raccordo calotta, la sua applicazione è ovunque ci sia la necessità di collegare un tubo metallico flessibile rivestito direttamente a un connettore circolare con filettatura americana UNEF / UN. Realizzato in ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67 ed è garantito dall'anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuità elettrica invece è garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all'interno dell'anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l'estremità del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi

Brass fitting for connector body UNEF-UN. It can be used wherever it is necessary to connect a recovered flexible metal conduit to a circular connector with american thread UNEF / UN. They are made up by nickel-plated brass and the degree of protection certified according to norms CEI EN 61386 between fitting and conduit is IP67 and it is assured by a sealing ring that tightens on the conduit when you tighten the nut, so that you can assure a perfect mechanical resistance to traction, torsion and vibration. Instead the electrical continuity is assured by an internal ferrule screwing on the internal metal structure of the conduit and covers the whole edge of the flexible conduit to protect cable passage

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove

All our nickel-plated brass fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests

Raccordo calotta in ottone filetto UNEF-UN / Brass fitting for connector body UNEF-UN

Codice Code	Filetto Thread UNEF-UN	Corpo calotta Body sleeve	Tubo Conduit Ø int.	Ø I mm	A mm	Confezione Package
			mm			N° pz.
52001	3/4" - 20 UNEF	Size 14	10,0	9,0	7,0	50
52002	3/4" - 20 UNEF	Size 14	12,0	10,5	7,0	50
52003	7/8" - 20 UNEF	Size 16	12,0	10,5	7,0	50
52004	7/8" - 20 UNEF	Size 16	15,5	14,0	7,0	25
52005	1" - 20 UNEF	Size 18	12,0	10,5	10,5	50
52006	1" - 20 UNEF	Size 18	15,5	14,0	10,5	25
52007	1" 1/8 - 18 UNEF	Size 20	15,5	14,0	10,5	25
52008	1" 1/8 - 18 UNEF	Size 20	20,5	19,0	10,5	25
52009	1" 1/4 - 18 UNEF	Size 22	15,5	14,0	10,5	25
52010	1" 1/4 - 18 UNEF	Size 22	20,5	19,0	10,5	25
52011	1" 3/8 - 18 UNEF	Size 24	20,5	19,0	10,5	25
52012	1" 3/8 - 18 UNEF	Size 24	26,5	24,5	10,5	25
52013	1" 5/8 - 18 UNEF	Size 28	20,5	19,0	10,5	10
52014	1" 5/8 - 18 UNEF	Size 28	26,5	24,5	10,5	10
52015	1" 7/8 - 16 UN	Size 32	26,5	24,5	10,5	10
52016	1" 7/8 - 16 UN	Size 32	34,5	32,5	10,5	10
52017	2" 1/16 - 16 UN	Size 36	26,5	24,5	10,5	10
52018	2" 1/16 - 16 UN	Size 36	34,5	32,5	10,5	10
52019	2" 1/16 - 16 UN	Size 36	39,5	37,5	10,5	5
52020	2" 5/16 - 16 UN	Size 40	34,5	32,5	10,5	4
52021	2" 5/16 - 16 UN	Size 40	39,5	37,5	10,5	4
52022	2" 5/16 - 16 UN	Size 40	50,5	48,5	10,5	4

Consegna in 20 giorni lavorativi / Delivery in 20 working days