


Příchytka trubky TZR/TXR



Technický náčrtek:



Charakteristika: příchytka TZR/TXR jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli AISI 304, slouží k uchycení kovových a PVC hadic a trubek ke zdi



Pozinkovaná příchytka TZR

Kód POZINK	Ø hadice mm	A	B	D	L	b	Balení ks
TZR 16	16,0	42,0	28	16	9	15	100
TZR 20	20,0	51,0	37	22	10	15	75
TZR 25	25,0	57,0	42	28	10	15	50
TZR 32	32,0	70,0	54	38	10	15	40
TZR 40	40,0	70,0	54	38	10	15	40
TZR 50	50,0	87,5	69	50	14	18	30

Příchytka TXR z nerezové oceli AISI 304 TXR

Kód NEREZ	Ø hadice mm	A	B	D	L	b	Balení ks
TXR 16	16,0	43	30	16	10	14	50
TXR 20	20,0	50	37	21	10	14	50
TXR 25	25,0	58	42	29	10	16	50
TXR 32	32,0	70	54	38	10	16	25
TXR 40	40,0	80	64	48	14	16	25
TXR 50	50,0	86	68	54	14	18	25

Koncovka TZR a Tìsnìní



Charakteristika koncovky: vhodné pro pevné trubky z pozinkované nebo nerezové oceli bez použití vývodky; slouží k ochraně koncové části potrubí, které by mohlo být ostré a vzniká tak riziko poškození kabelů při navlékání

Charakteristika tìsnìní: vhodné pro připojení závitových vývodků k rozváděči, zařízení apod. se stupněm ochrany IP67 pro kombinaci hadice / vývodka

Koncovka TZR

Kód	A mm	Ø PU mm	Balení ks	Teplotní rozsah	
60816	16,0	14,0	100	-60°C	+60°C
60820	20,0	18,0	100		
60825	25,0	22,5	100		
60832	32,0	29,5	50		
60840	40,0	37,5	50		
60850	50,0	47,5	50		
60863	63,0	60,5	20		

Tìsnìní

Kód	Závit GAS	Závit PG	Závit METRI- CO	o vnitřní mm	Ø vnější mm	Balení ks	Teplotní rozsah	
60601	3/8"	-	M16x1,5	17,0	24,0	100	-15°C	+70°C
60602	1/2"	13,5	M20x1,5	21,0	27,0	50		
60603	3/4"	-	M25x1,5	26,5	34,0	50		
60604	1"	-	M32x1,5	33,0	43,0	25		
60605	1"1/4	-	M40x1,5	42,0	55,0	25		
60606	-	-	M50x1,5	51,0	59,5	25		
60607	-	-	M63x1,5	63,5	76,0	25		
60608	1/4"	7	-	13,2	20,0	100		
60609	-	9	-	15,5	20,0	100		
60610	-	11	-	18,8	24,0	100		
60611	-	16	-	22,5	27,0	50		
60612	-	21	-	28,5	34,0	25		
60613	-	29	-	37,0	43,0	25		
60614	-	36	-	47,0	55,0	25		
60615	-	42	-	54,0	60,0	25		
60616	2"	48	-	60,0	76,0	25		
60617	1"1/2	-	-	48,0	58,0	25		