

Hadicová vývodka RCX MG

dostupné barvy:



černá Sedlá RAL 7035



RCX MG

Charakteristika: přímá otočná vnitřní hadicová vývodka vyrobená ze samozhášivého PVC, snadná montáž, vhodná pro všechny flexibilní PVC spirálové hadice na trhu, stupeň krytí IP65

Přímá otočná vnitřní hadicová vývodka

Kód	Závit GAS UNI 228	Kód	Závit PG DIN 40430	Kód	Závit METRICO ISO R68	Hadice	Balení
						ø vnitřní	
						mm	ks
80000	1/4"	-	-	-	-	8,0	20
80001	1/4"	80031	9	80060	M16x1,5	10,0	20
80002	3/8"	80032	11	80061	M16x1,5	12,0	20
-	-	80033	13,5	-	-	12,0	20
80003	1/2"	80034	13,5	-	-	14,0	20
80004	1/2"	80035	11	80062	M20x1,5	16,0	20
-	-	80036	13,5	-	-	16,0	20
-	-	80037	16	-	-	16,0	20
80005	3/4"	80038	21	80063	M25x1,5	20,0	20
80006	3/4"	80039	21	-	-	22,0	10
80007	1"	80040	29	80065	M32x1,5	25,0	10
80008	1"	80041	29	-	-	28,0	10
80009	1 1/4"	80042	36	80066	M40x1,5	32,0	10
80010	1 1/4"	80043	36	-	-	35,0	10
80011	1 1/2"	-	-	80067	M50x1,5	40,0	1
80012	2"	-	-	80068	M63x1,5	50,0	1

V černé variantě přidejte ke kódu: N = černá

Hadicová vývodka RCX MG 90°

dostupné barvy:



černá Sedlá RAL 7035



RCX MG 90°

Charakteristika: přímá otočná vnitřní hadicová vývodka vyrobená ze samozhášivého PVC, snadná montáž, vhodná pro všechny flexibilní PVC spirálové hadice na trhu, stupeň krytí IP65

Otočná vnitřní hadicová vývodka 90°

Kód	Závit GAS UNI 228	Kód	Závit PG DIN 40430	Kód	Závit METRICO ISO R68	Hadice	Balení
						ø vnitřní	
						mm	ks
9000	3/8"	90010	11	90050	M16x1,5	12,0	25
-	-	90011	13,5	-	-	12,0	25
90001	1/2"	90013	13,5	90051	M20x1,5	16,0	25
-	-	90014	16	-	-	16,0	25
90002	3/4"	90015	21	90052	M25x1,5	20,0	15
90003	1"	90016	29	90053	M32x1,5	25,0	15
90004	1 1/4"	90017	36	90054	M40x1,5	32,0	10

V černé variantě přidejte ke kódu: N = černá

Typ vývodky