

# SNM 48 SIS, SNM 72 VS SIS SNM 144 VS SIS

OPTICKÁ SLOUPKOVÁ SPOJKA  
OPTICAL PILLAR CLOSURE

**CZ** Optická sloupková spojka SNM 48 SIS/72 VS SIS/ 144 VS SIS je určena k uložení 48/72/144 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu. Plastový korpus sloupku je osazen jedním rozváděčem SNM 48/72 nebo dvěma rozváděči SNM 72.

- Maximální kapacita 48/72/144 svárů
- Plastový korpus
- Instalace – samostatný sloupek
- Možnost zkrácené verze sloupku
- Uložení rezervy optického vlákna 2 m
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- PG průchodky

**EN** Optical overground closure SNM 48 SIS/72 VS SIS/ 144 VS SIS is designed for placement of 48/72/144 optical splices indoors and outdoors. Distributor is to install in an open space in trench. Plastic corpus of pillar is staffed by one SNM 48/72 distributor or by two SNM 72 distributors.

- Maximum capacity is 48/72/144 optical splices
- Plastic corpus
- Installation – separate pillar
- Possibility of shortened pillar version
- Placement of optical fiber reserve, length 2 m
- Cable holders
- Management rings
- PG Bushings



SNM 48 SIS

SNM 72 VS SIS

SNM 144 VS SIS

## TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Průchodky                   | 4× PG 13,5             |
| Stupeň krytí                | IP 54 dle ČSN EN 60529 |
| Stupeň samozhášivosti       | V0 dle UL 94           |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK 10 dle ČSN EN 50102 |
| Barva                       | Světle šedá RAL 7035   |
| Materiál – rozváděč         | PREPREG SMC (PVC/ABS)  |
| Materiál – průchodky        | PA6/PVC                |
| Materiál – kovové části     | Lakovaná ocel/hliník   |
| Rozměry                     | 1747 × 290 × 209 mm    |
| Hmotnost                    | 11 kg                  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bushings                    | 4× PG 13.5              |
| Coverage degree             | IP 54 to EN 60529       |
| Self-extinguishing degree   | V0 to UL 94             |
| Impact protection degree    | IK 10 to EN 50102       |
| Colour                      | Light grey RAL 7035     |
| Material – distribution box | PREPREG SMC (PVC/ABS)   |
| Material – bushings         | PA6/PVC                 |
| Material – metallic parts   | Painted steel/aluminium |
| Dimensions                  | 1747 × 290 × 209 mm     |
| Weight                      | 11 kg                   |

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / RECOMMENDED ACCESSORIES

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kazety na sváry                               | Splice trays                                       |
| Držáky svárů                                  | Splice holders                                     |
| Víčko                                         | Lid                                                |
| Další příslušenství na str. 064, 066–067, 070 | Another accessories on the pages 064, 066–067, 070 |

## OBJEDNACÍ KÓDY / ORDER CODES

| Objednávací kód / Order Code                                                                                       | Poznámky / Notes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 85F0.10/0000F                                                                                                      | SNM 48 SIS       |
| 85HC.20/0000F                                                                                                      | SNM 72 VS SIS    |
| Na vyžádání / on request                                                                                           | SNM 144 VS SIS   |
| Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department. |                  |