

EXTERNÝ MODEM

MDM56

Spoločiteľné nástroje oznamovania hrajú kľúčovú úlohu v moderných zabezpečovacích systémoch. V ponuke firmy SATEL sa nachádza rad zariadení naprojektovaných na spoľahlivé odovzdanie informácie o alarme pomocou pevnej telefónnej siete (POTS a ISDN), pomocou mobilnej siete GSM alebo pomocou siete Ethernet.

VLASTNOSTI

- optimalizovaný na komunikáciu s ústredňami SATEL
- rýchlosť prenosu do 56 kB/s
- napájanie jednosmerným napájaním typickým pre zabezpečovacie systémy
- konfigurácia pomocou AT príkazov
- dostupný v troch variantoch:
 - **MDM56 CA** určený na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou
 - **MDM56 PC** určený na spoluprácu s počítačom
 - **MDM56 BO** bez krytu, na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou



MDM56CA/MDM56PC



MDM56BO

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Priemerný odber prúdu ($\pm 10\%$)	110 mA
Rozmery krytu (mm)	125 x 114,5 x 31
Rozmery dosky elektroniky MDM56BO (mm)	80 x 57
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C