

784842

Mikromodul sériového rozhraní RS 232/TTY



Modul sériového rozhraní s možností programového nastavení RS 232 nebo TTY k připojení externích zařízení, např. tiskárny nebo modemu pro dálkovou diagnostiku.

Technické údaje

Klidový proud	cca 35 mA - RS 232
Klidový proud	cca 55 mA - TTY

787530

Mikromodul 4 relé



Modul 4 relé s volně programovatelnými beznapěťovými výstupy, každé jako rozpínací nebo spínací kontakt (bez hlídání a kontroly).

Technické údaje

Klidový proud	10 mA
Zatížení kontaktů	max. 30 V DC / 1 A na jeden výstup
Spínací výkon na každý modul	max. 1 A

787531

Mikromodul 3 relé



Modul 3 relé s volně programovatelnými výstupy, každé jako rozpínací nebo spínací kontakt, nebo 3x kontakt s hlídáním a kontrolou.

Technické údaje

Klidový proud	cca 5 mA
Zatížení kontaktů	max. 30 V DC / 1 A na jeden výstup
Spínací výkon na každý modul	max. 1A

787532

Mikromodul 3 relé SaS



Modul s jedním poruchovým relé a 2 relé s hlídáním a kontrolou, možnost volného programování.

Technické údaje

Klidový proud	cca 15 mA
Zatížení kontaktů	max. 30 V DC / 1 A na jeden výstup
Spínací výkon na každý modul	max. 1A

787533

Mikromodul SHZ



Mikromodul standardního rozhraní pro připojení a řízení stabilního hasícího zařízení na ústředny IQ8Control a 8008. Na modulu je umístěno relé s hlídáním a kontrolou, které lze libovolně programovat.

Technické údaje

Klidový proud	cca 15 mA
---------------	-----------

784840

Essernet® mikromodul 62,5 kBd

Informace o produktu naleznete v tomto katalogu na straně: 59

784841

Essernet® mikromodul 500 kBd

Informace o produktu naleznete v tomto katalogu na straně: 59