

Topné jednotky

Specifikace:

- Materiál: lakovaný hliníkový profil
- Montáž: na lištu DIN 35 mm (EN 50022)
- Připojení: svorkovnice
- Stupeň krytí: IP50/IP20 (jednotky bez ventilátoru/s ventilátorem)
- Certifikace: VDE, UL, CE, CSA
- PTC technologie



Topení bez ventilátoru, trvalý topný výkon 45 - 150 W						
Objednací číslo		ID-EH-4P-4	ID-EH-6P-4	ID-EH-8P-4	ID-EH-10P-4	ID-EH-15P-4
Rozměry v mm	V	102	102	152	152	152
	Š	61	61	61	61	61
	H	64	64	64	64	64
Napájecí napětí		110–250 V AC/DC				
Trvalý topný výkon		45 W	60 W	80 W	100 W	150 W
Povrchová teplota		70 °C	85 °C	90 °C	105 °C	125 °C
Hmotnost		0,28 kg	0,28 kg	0,44 kg	0,44 kg	0,44 kg

Topení s ventilátorem, trvalý topný výkon 250 - 400 W			
Objednací číslo		ID-EH-25PF-4	ID-EH-40PF-4
Rozměry v mm	V	197	272
	Š	61	61
	H	81	81
Napájecí napětí		230 V AC	
Trvalý topný výkon		250 W	400 W
Povrchová teplota		100 °C	140 °C
Hmotnost		0,49 kg	0,66 kg