

DMTN

Typ hadice



vhodný speciální mosazný kroužek OT pro vysoké teploty

Flexibilní zinkovaná hadice DMTN



Aplikace: velmi vhodná pro instalace, kde se předpokládá přítomnost jisker a žhavé strusky (válcovny, slévárny, svařovny, atd.). Dobrá mechanická odolnost v tahu, kroucení a tlaku.

Konstrukce: flexibilní žárově zinkovaná ocelová hadice, zámek 45°C, opředená zinkovaným drátem

Charakteristika: dobrá odolnost vůči stárnutí a k širokému spektru olejů a kyselin používaných v průmyslu

Kód	Ohebná hadice		Vnitřní poloměr ohybu	Skutečná délka	Hmotnost +/- 4%	Pevnost v tahu	Odolnost proti tlaku	Teplotní rozsah		Krytí IP
	∅ vnitřní	∅ vnější						-45°C	+250°C	
	mm	mm								
DMTN 210	10,0	15,0	40	30	284	>1000N	>1250N		IP54	
DMTN 212	12,0	17,5	50	30	328	>1000N	>1250N			
DMTN 216	15,5	21,0	55	30	396	>1000N	>1250N			
DMTN 221	20,5	26,5	60	30	500	>1000N	>1250N			
DMTN 227	26,5	32,5	85	30	780	>1000N	>1250N			
DMTN 235	34,5	42,5	120	30	904	>1000N	>1250N			
DMTN 240	39,5	47,5	160	25	1240	>1000N	>1250N			
DMTN 250	50,5	59,0	200	25	1540	>1000N	>1250N			

DMT

Typ hadice



vhodný standardní kroužek AB

Flexibilní zinkovaná hadice DMT



D.A.T. N° CA02.01255



Soubor: ELE308410CS



Aplikace: velmi vhodná pro instalace, kde se předpokládá přítomnost jisker a žhavé strusky (válcovny, slévárny, svařovny, atd.). Dobrá mechanická odolnost v tahu, kroucení a tlaku.

Konstrukce: flexibilní žárově zinkovaná ocelová hadice, zámek 45°, opláštěná tenkým PVC šedé barvy a opředená zinkovaným drátem, „Certifikováno a pravidelně kontrolováno IMQ (Italian Mark of Quality)“

Charakteristika: dobrá odolnost vůči stárnutí a k širokému spektru olejů a kyselin používaných v průmyslu

Kód	Ohebná hadice		Vnitřní poloměr ohybu	Skutečná délka	Hmotnost +/- 4%	Pevnost v tahu	Odolnost proti tlaku	Teplotní rozsah		Krytí IP
	∅ vnitřní	∅ vnější						-15°C	+70°C	
	mm	mm								
DMT 210	10,0	15,0	40	30	284	>1000N	>1250N		IP67	
DMT 212	12,0	17,5	50	30	328	>1000N	>1250N			
DMT 216	15,5	21,0	55	30	396	>1000N	>1250N			
DMT 221	20,5	26,5	60	30	500	>1000N	>1250N			
DMT 227	26,5	32,5	85	30	780	>1000N	>1250N			
DMT 235	34,5	42,5	120	30	904	>1000N	>1250N			
DMT 240	39,5	47,5	160	25	1240	>1000N	>1250N			
DMT 250	50,5	59,0	200	25	1540	>1000N	>1250N			