

## SKŘÍŇ LC-24-65

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: . . . . . 1.3mm
- balení obsahuje:
  - 01. skelet LC-24-65 . . . . . 1x
    - nýtovaná konstrukce
    - otevíratelná zadní část (zámek 1bodový kovový cylindrický)
  - 02. dveře prosklené . . . . . 1x
    - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
    - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
    - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
    - otevření o 180°
  - 03. 19" rám . . . . . 2x
    - otvory pro vyvazování kabelů
    - pozinkovaný plech DX51D
    - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
  - 04. posuvné víko kabelového prostupu . . . . . 1x
    - pozinkovaný plech DX51D



způsob objednání:

LC-24-65-04U-REC - katalogové číslo 752000040605  
(skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 4U, barva 7035).-..ks

Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-24-65-04U-REC	4	270	500	600	752000040605	753000040605
LC-24-65-06U-REC	6	356	500	600	752000060605	753000060605
LC-24-65-09U-REC	9	490	500	600	752000090605	753000090605
LC-24-65-12U-REC	12	623	500	600	752000120605	753000120605
LC-24-65-15U-REC	15	756	500	600	752000150605	753000150605
LC-24-65-18U-REC	18	890	500	600	752000180605	753000180605
LC-24-65-21U-REC	21	1023	500	600	752000210605	753000210605

posuvné víko kabelového prostupu



## POUŽITÍ

Snýtovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropě a dně.

## ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-24 je tvořena nýtovaným skeletem skříně. Při vlastní výrobě je proces svařování v největší možné míře nahrazován nýtováním a celkově je rozvaděč konstruován jako „ekonomicky výhodný“ s typicky průmyslovým kvalitním designem. Vlastní tuhosti rozvaděče je dosaženo použitím ocelového plechu síly 1,3mm a 28ks ocelových zapuštěných nýtů 3,2mm s garantovanou pevností v tahu 1285N. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. V zadní části jsou otvory pro uchycení na zeď. Ve stropě, dně i na bočních stranách je příprava pro vstup kabeláže do rozvaděče. 19" rámy jsou zároveň perforovány pro vyvazování kabeláže.

## PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

