


Hadicová vývodka AM RP MF



Charakteristika: mosazná vnější přímá hadicová vývodka s pevným závitem. Může být použita kdekoli je nezbytné blokovat kabel s kabelovou průchodkou a chránit současně flexibilní kovovou hadici. Lze použít kdekoli je otvor se závitem přímým našroubováním nebo pomocí kontramatice na druhé straně (viz příslušenství na straně 40). Vyrobená z pozinkované mosazi, ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, dle normy CEI EN 61386, je zajištěna pomocí těsnicího kroužku, který utahuje hadici, když utáhnete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

Mosazná přímá vnější hadicová vývodka s pevným závitem

Kód	Závit GAS ISO 228 F	Kód	Závit PG DIN 40430 F	Kód	Závit METRICO ISO R68 F	Kód	Závit NPT F	Hadice Ø vnitřní mm	L		Kabel Ø min/max mm	Šestihran		Bale- ní ks
									GAS- PG- -ISO	NPT		C	D	
50001- Tr.210	1/4"	50021- Tr.210	7	50041- Tr.210	16x1,5	50101- Tr.210	1/4"	10,0	9,0	11,5	7,0-8,5	20	22	50
50002- Tr.210	3/8"	50022- Tr.210	9	-	-	50102- Tr.210	3/8"	10,0	9,0	11,5	7,0-8,5	20	22	50
-	-	50023- Tr.210	11	-	-	-	-	10,0	9,0	-	7,0-8,5	20	22	50
-	-	50024- Tr.210	13,5	-	-	-	-	10,0	9,0	-	7,0-8,5	20	22	50
50003- Tr.212	3/8"	50025- Tr.212	11	50042- Tr.212	16x1,5	50103- Tr.212	3/8"	12,0	9,0	11,5	9,0-10,5	24	26	50
50004- Tr.212	1/2"	50026- Tr.212	13,5	50043- Tr.212	20x1,5	50104- Tr.212	1/2"	12,0	9,0	14,5	9,0-10,5	24	26	50
-	-	50027- Tr.212	16	-	-	-	-	12,0	9,0	-	9,0-10,5	24	26	50
50005- Tr.216	1/2"	50028- Tr.216	13,5	50044- Tr.216	20x1,5	50105- Tr.216	1/2"	15,5	9,0	14,5	13,0-14,0	27	29	25
-	-	50029- Tr.216	16	-	-	-	-	15,5	9,0	-	13,0-14,0	27	29	25
50006- Tr.221	3/4"	50030- Tr.221	21	50045- Tr.221	25x1,5	50106- Tr.221	3/4"	20,5	9,0	14,5	16,0-18,5	33	35	20
50007- Tr.227	1"	50031- Tr.227	29	50046- Tr.227	32x1,5	50107- Tr.227	1"	26,5	11,0	19,0	22,0-24,5	43	45	10
50008- Tr.235	1"1/4	50032- Tr.235	36	50047- Tr.235	40x1,5	50108- Tr.235	1"1/4	34,5	11,0	19,0	30,0-32,5	52	54	5
50009- Tr.240	1"1/2	50033- Tr.240	42	50048- Tr.240	50x1,5	50109- Tr.240	1"1/2	39,5	14,0	21,0	35,0-37,5	60	62	4
50010- Tr.250	2"	50034- Tr.250	48	50049- Tr.250	63x1,5	50110- Tr.250	2"	50,5	14,0	23,0	46,0-48,5	74	77	2



Hadicová vývodka
AM RP MF