


Ventilátory s filtrem



Specifikace:

- Materiál: plastové části z ABS/PC, elastické klipy z polyamidu PA 66 GH13 HSL
- Barva: RAL 7035
- Stupeň krytí: IP54 (IP55 při použití speciální filtrační vložky, IP56 při použití ochranného krytu proti stříkající vodě)
- Montáž: upevnění pomocí vysoce elastických klipů nebo čtyřmi samořeznými šrouby
- Typ filtračního média: tepelně spojená syntetická vlákna
- Třída jakosti filtrační vložky: G3 dle EN 779
- Schopnost pohlcení prachu: 600 g/m²
- Proudění vzduchu: otočením ventilační jednotky dojde ke změně směru proudění vzduchu
- Filtrační vložky je možné vyprat max. 10krát

Rozsah dodávky:

Ventilátor s filtrem připravený k montáži včetně filtrační vložky.

Ventilátory s filtrem, průtok vzduchu 12 - 100 m ³ /h							
Objednací číslo		ID-EF-01-4	ID-EF-01-1	ID-EF-04-4	ID-EF-04-1	ID-EF-10-4	ID-EF-10-1
Rozměry v mm	V1	106,5	106,5	150	150	203,9	203,9
	Š1	106,5	106,5	150	150	203,9	203,9
	H1	6,7	6,7	7,7	7,7	8	8
Montážní hloubka v mm	H2	59,9	46,9	65,5	65,3	87,5	87,3
Napětí/Frekvence		230 V, 50/60 Hz	24 V DC	230 V, 50/60 Hz	24 V DC	230 V, 50/60 Hz	24 V DC
Dimenzovaný proud		62/50 mA	85 mA	110/100 mA	310 mA	106/100 mA	342 mA
Příkon		10/8,0 W	2,0 W	18/17 W	7,4 W	18/18 W	8,2 W
Průtok vzduchu		12/15 m ³ /h	15 m ³ /h	45/50 m ³ /h	47 m ³ /h	100/110 m ³ /h	100 m ³ /h
Statický tlak		23/33 Pa	25 Pa	55/62 Pa	56 Pa	55/60 Pa	60 Pa
Hladina hluku		31/33 dB(A)	30 dB(A)	48/51 dB(A)	42,5 dB(A)	48/54 dB(A)	42 dB(A)
Hmotnost		0,39 kg	0,39 kg	0,76 kg	0,45 kg	0,96 kg	0,64 kg
Životnost		50 000 h	100 000 h	57 000 h	50 000 h	57 000 h	50 000 h
Rozsah provozních teplot		-10 °C až +55 °C	-10 °C až +55 °C	-10 °C až +55 °C	-10 °C až +55 °C	-10 °C až +55 °C	-10 °C až +55 °C
Rozměr výřezu do rozváděče		91,5x91,5 mm	91,5x91,5 mm	125x125 mm	125x125 mm	177x177 mm	177x177 mm
Výfuková mřížka	Objednací číslo	ID-EF-01	ID-EF-01	ID-EF-03	ID-EF-03	ID-EF-05	ID-EF-05
Příslušenství		Balení					
Náhradní filtrační vložky IP54	5 ks	ID-EF-F01	ID-EF-F01	ID-EF-F03	ID-EF-F03	ID-EF-F05	ID-EF-F05
Náhradní filtrační vložky pro IP55	5 ks	—	—	—	—	ID-EF-F5505	ID-EF-F5505
Kryt proti stříkající vodě IP56	1 ks	ID-EF-C01	ID-EF-C01	ID-EF-C03	ID-EF-C03	ID-EF-C05	ID-EF-C05
Adaptér pro redukci hloubky	1 ks	—	—	ID-EF-A03	ID-EF-A03	—	—

Ventilátory s filtrem, průtok vzduchu 230 - 710 m ³ /h				
Objednací číslo		ID-EF-23-4	ID-EF-22-1	ID-EF-52-4
Rozměry v mm	V	250	250	325
	Š	250	250	325
	H1	8,9	8,9	9,5
Montážní hloubka v mm	H2	115,3	116,5	150,7
Napětí/Frekvence		230 V, 50/60 Hz	24 V DC	230 V, 50/60 Hz
Dimenzovaný proud		134/160 mA	710 mA	318/381 mA
Příkon		32/36 W	17 W	73/87 W
Průtok vzduchu		230/270 m ³ /h	225 m ³ /h	520/580 m ³ /h
Statický tlak		115/155 Pa	99 Pa	160/185 Pa
Hladina hluku		50/55 dB(A)	58 dB(A)	65,3/68,1 dB(A)
Hmotnost		1,5 kg	1,4 kg	3,1 kg
Životnost		80 000 h	100 000 h	65 000 h
Rozsah provozních teplot		-10 °C až +55 °C	-10 °C až +55 °C	-10 °C až +70 °C
Rozměr výřezu do rozváděče		224x224 mm	224x224 mm	292x292 mm
Výfuková mřížka	Objednací číslo	ID-EF-07	ID-EF-07	ID-EF-09
Příslušenství		Balení		
Náhradní filtrační vložky IP54	5 ks	ID-EF-F07	ID-EF-F07	ID-EF-F09
Náhradní filtrační vložky pro IP55	5 ks	ID-EF-F5507	ID-EF-F5507	ID-EF-F5509
Kryt proti stříkající vodě IP56	1 ks	ID-EF-C07	ID-EF-C07	ID-EF-C09
Adaptér pro redukci hloubky	1 ks	ID-EF-A07	ID-EF-A07	ID-EF-A09

EMC provedení a jiná napětí jsou možná na vyžádání.