

## 584100



### Vlastnosti

- Vhodný pro jednofázový přívod
- Vhodný pro třífázový přívod

## Přepět'ový ochranný modul pro síťová připojení

Přepět'ový ochranný modul k ochraně síťového připojení systému VARIODYN®. Přepět'ový ochranný modul je vhodný pro přívody 230 V AC nebo 380 V AC a může být snadno připevněn do 19" skříně na DIN lištu.

### Technické údaje

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Jmenovité napětí                        | 230 V AC                   |
| Nejvyšší trvalé napětí AC               | 255 V AC                   |
| Jmenovitý zátěžový proud AC             | 25 A                       |
| Jmenovitý svodový proud (8/20) pro žílu | 3000 A                     |
| Celkový svodový proud (80/20) [L+NPE]   | 8 kA                       |
| Kombinovaný svod                        | 6 kV                       |
| Kombinovaný svod [L+N-PE]               | 16 kV                      |
| Stupeň ochrany [L/N-PE]                 | ≤ 1500 V                   |
| Stupeň ochrany [L-N]                    | ≤ 1000 V                   |
| Reakční čas [L/N-PE]                    | ≤ 100 ns                   |
| Reakční čas [L-N]                       | ≤ 25 ns                    |
| Teplota okolního prostředí              | 40 °C ... 80 °C            |
| Stupeň krytí                            | IP 20                      |
| Rozměry                                 | Š: 36 mm V: 90 mm H: 66 mm |

## 584101



### Vlastnosti

- Vhodný pro 100V reproduktorové vedení
- Vhodný pro kontakty resp. digitální vstupní a výstupní řídicí komponenty jako DOM, UIM, CIM, Comprio

## Přepět'ový ochranný modul pro 100 V reproduktorové linky a kontakty

Přepět'ový ochranný modul k ochraně 100 V reproduktorového vedení systému VARIODYN® nebo pro kontakty resp. digitální vstupní a výstupní řídicí komponenty jako jsou jednotky DOM, UIM, CIM, Comprio. Může být snadno připevněn do 19" skříně na DIN lištu.

### Technické údaje

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Jmenovité napětí                        | 120 V AC                   |
| Nejvyšší trvalé napětí AC               | 150 V AC                   |
| Nejvyšší trvalé napětí DC               | 150 V DC                   |
| Jmenovitý zátěžový proud AC             | 25 A                       |
| Jmenovitý svodový proud (8/20) pro žílu | 2000 A                     |
| Celkový svodový proud (80/20) [L+NPE]   | 4 kA                       |
| Kombinovaný svod                        | 4 kV                       |
| Kombinovaný svod [L+N-PE]               | 8 kV                       |
| Stupeň ochrany [L/N-PE]                 | ≤ 800 V                    |
| Stupeň ochrany [L-N]                    | ≤ 640 V                    |
| Reakční čas [L/N-PE]                    | ≤ 100 ns                   |
| Reakční čas [L-N]                       | ≤ 25 ns                    |
| Teplota okolního prostředí              | 40 °C ... 80 °C            |
| Stupeň krytí                            | IP 20                      |
| Rozměry                                 | Š: 18 mm V: 90 mm H: 66 mm |

## 584102



### Vlastnosti

- Vhodný pro ethernet
- Vhodný pro DAL sběrnici

## Přepět'ový ochranný modul pro ethernet nebo sběrnici DAL

Přepět'ový ochranný modul k ochraně ethernetu nebo sběrnice DAL systému VARIODYN®. Může být snadno připevněn do 19" skříně na DIN lištu.

### Technické údaje

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Jmenovité napětí                            | 48 V                       |
| Jmenovitý proud                             | 1 A                        |
| Jmenovitý svodový proud (8/20) pro žílu     | 150 A                      |
| Jmenovitý svodový proud (80/20) pro žílu/PG | 2,5 kA                     |
| Celkový svodový proud (80/20)               | 10 kA                      |
| Bleskový svodový proud (10/350) pro žílu    | 0,5 kA                     |
| Stupeň tlumení                              | ≤ 3 db                     |
| Teplota okolního prostředí                  | 40 °C ... 80 °C            |
| Stupeň krytí                                | IP 20                      |
| Rozměry                                     | Š: 19 mm V: 75 mm H: 29 mm |